

Bekämpningsmedel och biotekniska produkter

Bilaga 3 – Specificerade användningsvillkor för **Danitron 5 SC**

Sammanfattning av användningsområdet

Mot kvalster i odlingar av jordgubbar, äpple, päron och prydnadsväxter.

Specifikation

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlingsmetod	Utvecklingsstadium ¹⁾ / säsong (min-max)	Max antal behandlingar/år	Behandlingsintervall (dygn)	Karenstid ²⁾ (dygn)	Dos/ha vid varje behandling (min-max)		Anmärkning	Ändring ³⁾
							Kg eller liter produkt/ha	g verksamt ämne/ha		
Äpple och päron/Friland	Mot kvalster	Fläktspruta	51-85	1	-	21	1-2 L	51,2 - 102,4 g	Högst 0,75 L produkt/ha och m trädhöjd (SJV)	X
Prydnadsväxter/Växthus	Mot kvalster		11-89	1	-	-	1-2 L	51,2 - 102,4 g		X
Jordgubbar/Växthus	Mot kvalster		11-81 samt efter skörd	1	-	7	1,5 L	79,5 g		X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd (dygn)

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2014-01-31Diariernr
B11-00203Aktnr
F-2056

05.1.1-B14-00097

Produktnamn
Danitron 5 SCProduktkod
NNI-850 5 SCReg nr
4604

Övriga villkor för användning

Gröda/område/situation	Övriga villkor	Ändring ³⁾
Kärnfrukt (Äpple/Päron) /Vid spridning	En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Den markanpassade skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.	X
Kärnfrukt (Äpple/Päron) /Vid spridning	För att begränsa riskerna för omgivande miljö ska vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av fläktspruta i fruktodling". De anvisningar som gäller bestämning av skyddsavstånd i Naturvårdsverkets allmänna råd 97:3 (kommentarer till 5-6§§ i SNFS 97:2) ska iakttas. Utrustning som reducerar vindavdriften med minst 99 % ska användas. Vid bestämning av vindanpassade skyddsavstånd ska avläsning i hjälpredan göras i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	X