

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Delan Pro**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område /situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklingsstadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand-lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karenstid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksamt ämne		
Äpple och päron	Mot skorv (<i>Venturia inaequalis</i> , <i>Venturia pyrina</i>)	Fläktspruta	53-81 Fr.o.m. blomknopparnas sprickning t.o.m. början av fruktmognad	6 per år	8	35	2,5 L/ha	313 g ditianon/ha 1403 g kaliumfosfonater/ha		

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Personlig skyddsutrustning	Ögonskydd, skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Tillredning av sprutvätska	Produkten ska skakas före användning.	Villkoret är till för att produkten ska vara homogen vid tillredning av sprutvätska.	
Spridningsutrustning	Användning närmare än 100 m från sjöar, vattendrag eller öppna diken får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 90 %.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2019-02-06Diariernr
5.1.1-B18-00582Aktnr
F-4670

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Delan ProReg nr
5520

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Fläktspruta i fruktodling". Vid användning av avdriftsreducerande utrustning ska skyddsavstånden i hjälpredan läsas i kolumnen för 0 % avdriftsreduktion, oberoende av vilken avdriftsreducerande utrustning som används.	Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer.	