

Villkor för användning av **Quickphos 56% GE**

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet.

Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksam ämne		
Tomma lagerutrymmen	Mot insekts- angrepp	Gasning inomhus		1			50 pellets/m ³	10 g PH ₃ /m ³	Behandlingstiden ska vara 5-14 dagar.	
Inlagring av spannmål, torkad frukt, torkade grönsaker och oljefrön	Mot insekts- angrepp	Gasning inomhus		1		7	50 pellets/m ³	10 g PH ₃ /m ³	Behandlingstiden ska vara 5-14 dagar. Produkten får inte komma i direktkontakt med föda eller foder.	
Inlagring av torkade baljväxter	Mot insekts- angrepp	Gasning inomhus		1			50 pellets/m ³	10 g PH ₃ /m ³	Behandlingstiden ska vara 5-14 dagar. Gäller ej torkade ärter. Produkten får inte komma i direktkontakt med föda eller foder.	

¹ BBCH

² Tid mellan avslutad behandling och uttag från lager

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2019-07-01Diarienumr
5.1.1-B19-00219Aktnr
F-4744Produktnamn
Quickphos 56% GEReg nr
5554

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling (dygn)	Karens- tid (dygn) ²	Max dos vid varje behandling		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring ³
							Produkt	Verksam ämne		
Spannmål för utskeppning	Mot insekts- angrepp	Gasning inomhus		1		7	25 pellets/m ³	5 g PH ₃ /m ³	Behandlingstiden ska vara 21 dagar. Produkten får inte komma i direktkontakt med föda eller foder.	

Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Information	Räddningstjänsten på orten ska meddelas minst 24 timmar innan behandlingen påbörjas, om inte stationär gaskammare används. Närvarande på platsen ska informeras om vilka säkerhetsregler som gäller. I förekommande fall ska vaktbolag informeras om att behandling pågår.		
Skyddszon	En skyddszon runt det behandlade utrymmet på minst 5 meter ska upprättas. Fosfinkoncentrationen får aldrig överstiga 0,01 ppm utanför skydds-zonen. Vid behov ska zonen utökas. Skydds-zonen samt det behandlade utrymmet ska spärras av så att obehöriga inte kan komma in i skydds-zonen eller det behandlade utrymmet. Endast de personer som arbetar med gasning eller arbetsuppgifter som följer av gasningen får befinna sig i skydds-zonen eller det behandlade utrymmet. Efter avslutad behandling får avspärrningen hävas först när fosfinkoncentrationen i det behandlade utrymmet och i skydds-zonen är under 0,01 ppm och eventuella rester av produkten avlägsnats från utrymmet.		

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2019-07-01Diariernr
5.1.1-B19-00219Aktnr
F-4744Produktnamn
Quickphos 56% GEReg nr
5554

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Varningsanslag	Varningsanslag ska sättas upp på tillräckligt antal platser runt skyddszonen och det behandlade utrymmet. Varningsanslagen ska vara av minst A5-format, av väderbeständigt material och tas bort efter avslutad behandling. Anslagen ska innehålla: <ul style="list-style-type: none"> - Information om att behandling med fosfin pågår - Information om riskerna med gasen - Produktens namn och registreringsnummer - Namn och telefonnummer till ansvarig för behandlingen - Uppmaning att omedelbart lämna platsen om man uppfattar lukt från det behandlade området - Beskrivning av förgiftningssymptom efter exponering samt information om rekommenderade förstahjälpen insatser. - Faropiktogram kopplade till produktens klassificering - Hänvisning till Giftinformationscentralen 		
Personlig skyddsutrustning	Skyddskläder, skyddshandskar, samt andningsskyddsutrustning ska användas vid hantering av produkten samt då man befinner sig i det behandlade utrymmet eller inom skyddszonen. Andningsskydd ska minst motsvara helmask med kombinationsfilter EN14387 B2P3. Ytterligare skydd kan krävas, hänsyn ska tas till omständigheterna på plats samt mängd fosfin och produktamm. Vid applicering av produkten samt vid hantering av rester av produkten efter slutförd behandling, ska tättslutande skyddsglasögon användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	
Kontroll av utrymmen innan behandling	Säkerställ att inga människor eller djur, som inte ska bekämpas, uppehåller sig i utrymmet där gasning ska utföras.		
Temperatur och luftfuktighet vid behandling	Produkten får inte användas om temperaturen understiger 10 °C. Produkten får inte användas om den relativa luftfuktigheten understiger 30 %.		
Krav på mätning och dokumentation	Fosfinkoncentrationen ska övervakas i det behandlade utrymmet och i skyddszonen under behandlingen. Mätvärden och vidtagna skyddsåtgärder ska dokumenteras och förvaras tillsammans med övrig dokumentation om behandlingen.		

BESLUTSBILAGA 3

Datum
2019-07-01

Diariernr
5.1.1-B19-00219

Aktnr
F-4744

Produktnamn
Quickphos 56% GE

Reg nr
5554

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring ³
Förpackning och avfall	Hela förpackningens innehåll ska användas vid ett tillfälle. Produktrester ska skakas ur förpackningen i det behandlade utrymmet. Öppnad förpackning får inte återförslutas. Tomma behållare får inte tvättas ur med vatten och ska förvaras torrt. Behållaren ska avfallshanteras som farligt avfall.		
Rengöring av applikator	Om applikator används ska den rengöras efter användning. Rengöring ska utföras utomhus på ett sådant sätt att människor eller djur inte exponeras för produktamm eller fosfin. Innan applikatorn används igen ska alla delar vara helt torra och applikatorn ska kontrolleras tekniskt.		
Hantering av ofullständigt reagerad produkt	Ofullständigt reagerad produkt måste deaktiveras utomhus. Deaktivering ska ske på ett sådant sätt att explosion och självantändning undviks. Människor och djur får inte exponeras för produktamm eller fosfin. Lösning som använts för deaktivering ska omhändertas enligt gällande avfallslagstiftning.		
Fartyg och behandlade transportenheter	Rekommendationer från International Maritime Organization (IMO) som gäller användning av bekämpningsmedel på fartyg och behandlade transportenheter ska följas. Vid förvaring av behandlade transportenheter under däck ska den mekaniska ventilationen vara tillräcklig för att förhindra att fosfinkoncentrationen överstiger 0,01 ppm.		