

Bilaga 2 med ytterligare villkor till beslut den 2012-06-26 för produkten Aqua primer 2907-42 (reg nr 5071)

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

Förpackningskrav	-
------------------	---

De riskbegränsande åtgärder som antagits framgår av riskbedömningen av produkten. Dessa åtgärder eller motsvarande ska tydligt framgå av märkningen och eventuellt säkerhetsdatablad. Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras. De kulörer som godkänts inom ramformuleringen framgår under rubriken ”Godkännandet avser kulörerna” nedan.

Villkor för användning

Följande information ska framgå vid överlåtelse av trä som behandlats med produkten enligt 35§ 5 kap. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer:

- Behandlat trä ska övermålas. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning. Om övermålningen måste underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas måste anvisningar för detta också ges.

Användningsklass ¹	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering av brukslösning alt. Krav på upptag av brukslösning i splintved
UC 2 och 3	bestrykning sprutapplicering	100 %	0,6 vikt-% 3-jod-2-propynylbutylkarbamat och 0,3 vikt-% propikonazol	207-220 g produkt/m ² trä (169-179 ml produkt/m ²)

1) enligt standard SS-EN 335-1:2006

Godkännandet avser kulörerna

Aqua primer 2907-42	RAL 9010 Pure white
Aqua primer 2907-42	TS 14872 Grey