

Produktsammanfattning (SPC)

Innehåll

Produktsammanfattning (SPC).....	1
1.1. Produktens handelsnamn	2
1.2. Tillståndsinnehavare.....	2
1.3. Produkttillverkare	2
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	2
1.5. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning.....	3
1.6. Formuleringstyp.....	3
1.7. Godkända användningsområden.....	4
1.8. Klassificering och märkning av biocidprodukten	8
1.8.1. Klassificering och märkning av biocidprodukten utgående från direktiv 1999/45/EG.....	8
1.8.2. Klassificering och märkning av biocidprodukten utgående från förordning (EG) nr 1272/2008	10
1.9. Bruksanvisning.....	12
1.9.1. Uppgifter om sannolik direkt eller indirekt verkan, första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	15
1.9.2. Anvisningar för säkert omhändertagande av produkten och dess förpackning.....	15
1.9.3. Uppgifter om lagring och livslängd för produkten under normala lagringsförhållanden.....	15
1.10. Övrig information	15

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	Land (om tillämpligt)
DEGESCH-PLATE	Tyskland
DEGESCH-STRIP	Tyskland

1.2. Tillståndsinnehavare

Tillståndsinnehavarens namn och adress	Namn	Detia Degesch GmbH
	Adress	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach
Tillstandsnummer i Tyskland	DE-2014-A-18-00003	
Tillståndsdatum	2014-07-30	
Tillstånd giltigt t o m	2022-01-31	

1.3. Produkttillverkare

Namn, tillverkare nr 1	Detia Freyberg GmbH
Tillverkarens adress	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Tyskland
Tillverkningsanläggning, adress	Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11 69514 Laudenbach Tyskland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	Fosfinavgivande magnesiumfosfid
Namn, tillverkare nr 1	Degesch de Chile Ltda .
Tillverkarens adress	Camino Antigo a Valparaiso 1321 Padre Hurtado — Talagante, Santiago Chile
Tillverkningsanläggningar, adress	Camino Antigo a Valparaiso 1321 Padre Hurtado — Talagante, Santiago Chile

1.5. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Gängse benämning	IUPAC-benämning	Funktion	CAS-nummer	EC-nummer	Halt (%)
Fosfinavgivande magnesiumfosfid	---	Verksamt ämne	12057-74-8	235-023-7	55 % (vikt-%)

1.6. Formuleringstyp

Gasgenererande produkt

1.7. Godkända användningsområden

Användning	PT ¹	Mål-organism	Utvecklingsstadium för målorganismer	Funktion/verknings sätt	Användningsområde	Användar kategori	Appliceringsmetod	Appliceringssyfte	Förpacknings-storlek	Applicerings mängd
001	18	Insekter som anges i tabell A	Ägg, larver, nymfer, puppor, imagoer, fullbildade	Inhalationstoxin	Inomhusanvändning: Silor ² , planlagerlokaler, stackar, lagerlokaler, containrar, andra gastäta byggnader (stängda/förslutna; tomma eller med lagrat gods enligt tabell B ^{2,3,4})	1 SoX ⁵	Gasning	Skydd av lagrade produkter/skydd av livsmedel ^{2 4} ; skydd av hälsa; skydd av material ³	Plattor eller strips i förseglad gastät aluminiumfoliesäck: <ul style="list-style-type: none"> • 1 platta à 117 g per aluminiumfoliesäck • 1 strip (= 20 plattor) à 2340 g per aluminiumfoliesäck 	1 platta à 117 g/6 m ³ motsvarande 33 g PH $\frac{1}{6}$ m ³ med exponeringstid 60 timmar.
002	18	Insekter som anges i tabell A	Ägg, larver, nymfer, puppor, imagoer, fullbildade	Inhalationstoxin	Inomhusanvändning: lastrum på fartyg (gasning och ventilation endast tillåten vid kaj) (stängda/förslutna; tomma eller med lagrat gods enligt tabell B ^{2,3,4})	1 SoX ⁵	Gasning	Skydd av lagrade produkter/skydd av livsmedel ^{2 4} ; skydd av hälsa; skydd av material ³	Plattor eller strips i förseglad gastät aluminiumfoliesäck: <ul style="list-style-type: none"> • 1 platta à 117 g per aluminiumfoliesäck • 1 strip (= 20 plattor) à 2340 g per aluminiumfoliesäck 	1 platta à 117 g/6 m ³ motsvarande 33 g PH $\frac{1}{6}$ m ³ med exponeringstid 60 timmar.

¹ Produkttyp

² Så länge som användning inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden.

³ Så länge som användning inte omfattas av produkttyp 8 (träskyddsmedel) enligt förordning (EG) nr 528/2012: Produkter som används för att skydda trä från och med sågverksstadiet eller träprodukter genom bekämpning av organismer, inbegripet insekter, som förstör träs kvalitét eller utseende. Denna produkttyp omfattar produkter både för förebyggande ändamål och för bekämpning.

⁴ Produkten är inte godkänd för gasning av produkter av animaliskt ursprung eller med hög fetthalt.

⁵ Yrkesanvändare med särskilt tillstånd, utfärdat av folkhälsomyndigheten.

Tabell A: Organism(er) som ska bekämpas

Anobiidae	Anobium punctatum	
Anobiidae	Lasioderma serricorne (F.)	tobaksbagge
Anobiidae	Stegobium paniceum (L.)	brödbagge
Anthribidae	Araecerus fasciculatus	kaffevivel
Bostrichidae	Dinoderus minutus	
Bostrichidae	Prostephanus truncatus (Horn)	större kornborrare
Bostrichidae	Rhyzoperta dominica (F.)	kapucinerbagge
Bruchidae	Acanthoscelides obtectus (Say)	bönbagge
Bruchidae	Callosobruchus chinensis (L.)	kinesisk bönbagge
Bruchidae	Caryedon serratus (Oliv.)	jordnötsborre
Buprestidae	Chalcophora mariana	
Cerambycidae	Hylotrupes bajulus	
Cleridae	Necrobia rufipes (Deg.)	koprabagge
Cucujidae	Cryptolestes ferrugineus (Steph.)	brungul plattbagge
Curculionidae	Cossonus linearis	
Curculionidae	Sitophilus granarius (L.)	kornvivel
Curculionidae	Sitophilus oryzae (L.)	risvivel
Curculionidae	Sitophilus zeamais (Motsch)	majsvivel
Dermestidae	Anthrenus museorum (L.)	museiänger
Dermestidae	Anthrenus verbasci	varierad mattbagge
Dermestidae	Attagenus pellio (L.)	pälsänger
Dermestidae	Dermestes lardarius (L.)	fläskänger
Dermestidae	Trogoderma granarium (Everts)	khaprabagge
Lyctidae	Lyctus brunneus	
Oedemeridae	Calopus serraticornes	
Ostomidae	Tenebroides mauritanicus (L.)	spannmålsnagare
Ptinidae	Niptus hololeucus (Fld.)	gulhårig tjuvbagge
Ptinidae	Ptinus fur (L.)	vanlig tjuvbagge
Ptinidae	Ptinus tectus (Boield.)	australisk tjuvbagge
Scolytidae	Xyloterus signatue	

Silvanidae	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (L.)	sågtandad plattbagge
Tenebrionidae	<i>Gnathocerus cornutus</i> (F.)	bredhornad mjölbagge
Tenebrionidae	<i>Tenebrio molitor</i> (L.)	vanlig mjölbagge
Tenebrionidae	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst)	kastanjebrun mjölbagge
Tenebrionidae	<i>Tribolium confusum</i> (J. du V)	rismjölbagge
Gelechiidae	<i>Sitotroga cerealella</i> (Oliv.)	majsmal
Phycitidae	<i>Ephestia kuehniella</i> (Zell.)	kvarnmott
Phycitidae	<i>Ephestia (Cadra) cautella</i> (Wik.)	kortvingat fruktött
Phycitidae	<i>Ephestia elutella</i> (Hübner)	kakaomott
Pyraloidea	<i>Corcyra cephalonica</i> (Saint.)	rismott
Pyraloidea	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner)	fruktött
Tineidae	<i>Nemapogon granella</i> (L.)	kornmal
Tineidae	<i>Tintola bisselliella</i>	klädmal
Isoptera	<i>Kaloterme</i> sp.	
Siricidae	<i>Sirex juvencus</i>	

Tabell B: Lagrat gods som ska gasas^{6,7,8}

Djurfoder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung
Livsmedel av vegetabiliskt och animaliskt ursprung av följande kategorier: <ul style="list-style-type: none">• beredd spannmål (inklusive malda fraktioner och förpackad spannmål)• bakmixer• beredda spannmålsprodukter (som pastaprodukter, snacks, kakor etc.)• saltade, torkade och beredda kött- och fiskprodukter• mejeriprodukter (som mjölkpulver, ost och biprodukter.)• berett kaffe och kryddor• choklad och chokladprodukter• beredd konfekt och socker• beredda nötter
Icke-livsmedel av följande kategorier <ul style="list-style-type: none">• beredd tobak och tobaksprodukter• beredda naturfibrer• fjädrar• trä, träflis, möbler, bambu, rotting och produkter av dessa• papper och pappersprodukter• förpackningsmaterial: kartonger, pappers- och jutesäckar, trälådor etc.)

⁶ Så länge som användning inte omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden

⁷ Så länge som användning inte omfattas av produkttyp 8 (träskyddsmedel) enligt förordning (EG) nr 528/2012: Produkter som används för att skydda trä från och med sågverksstadiet eller träprodukter genom bekämpning av organismer, inbegripet insekter, som förstör träs kvaliteten eller utseende. Denna produkttyp omfattar produkter både för förebyggande ändamål och för bekämpning.

⁸ Produkten är inte godkänd för gasning av produkter av animaliskt ursprung eller med hög fetthalt.

1.8. Klassificering och märkning av biocidprodukten

1.8.1. Klassificering och märkning av biocidprodukten utgående från direktiv 1999/45/EG

Klassificering

Farosymboler, faroangivelser	R-fraser
F	R15
T ⁺	R26/27/28
Xi	R41
	R29
	R32
N	R50

Märkning

	Märkning	Text
Farosymboler, faroangivelser	F T ⁺ N	Mycket brandfarligt Mycket giftigt Farligt för miljön
R-fraser	R15/29 R26/27/28 R32 R41 R50	Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser Mycket giftigt vid inandning, vid kontakt med hud och vid förtäring Vid kontakt med syra bildas mycket giftig gas Risk för allvarliga ögonskador. Mycket giftigt för vattenlevande organismer

S-fraser	(S1/2)	Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn
	S3/9/14/49	Förvaras endast i originalförpackningen och på sval, väl ventilerad plats åtskilt från... (oförenliga ämnen anges av den som släpper ut produkten på marknaden). Förpackningen förvaras väl tillsluten och torr Häll aldrig vatten på eller i produkten
	S7/8	Använd lämplig skyddsklädsel, handskar och ögon-/ansiktsskydd
	S30	Vid brandsläckning använd ... (ange lämplig metod. Om vatten ökar riskerna, tillägg: Använd aldrig vatten.)
	S36/37/39	
	S43	Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten) Detta material och dess behållare ska tas om hand som farligt avfall
	S45	Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad
	S60	
S61		

1.8.2. Klassificering och märkning av biocidprodukten utgående från förordning (EG) nr 1272/2008

Klassificering

Faroklasser, farokategorier	Faroangivelser
Vattenreakt 1	H260
Akut tox 1	H330
Akut tox 2	H300
Akut tox 1	H310
Ögonskador 2	H318
Vattenorg akut 1	H400

Märkning

	Märkning	Text
Piktogram	GHS02	Flamma
	GHS06	Dödskalle med korsande benknotor
	GHS09	Miljöfarligt
Signalord	Fara	
Faroangivelser	H260	Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända
	H300	Dödligt vid förtäring
	H310	Dödligt vid hudkontakt
	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
	H330	Dödligt vid inandning
	H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer
Kompl faroangivelser	EUH029	Vid kontakt med vatten bildas giftig gas.
	EUH032	Vid kontakt med syra bildas mycket giftig gas
	EUH070	Giftigt vid kontakt med ögon
	(P102)	Förvaras oåtkomligt för barn.
	P223	Skyddas från all kontakt med vatten på grund av våldsam reaktion och risk för övertändning.
	P232	Skyddas från fukt.
	P234	Förvaras endast i originalbehållaren.

Skyddsangivelser	P262	Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
	P273	Undvik utsläpp till miljön.
	P280	Använd skyddshandskar/skyddsklädsel/ögonskydd/ansiktsskydd.
	P301+310	VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.
	P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
	P335	Borsta bort lösa partiklar från huden.
	P370+P378	Vid brand: Släck med ...
	P402+P403+P404	Förvaras på torr och väl ventilerad plats. Förvaras i sluten behållare
	P405	Förvaras inlåst.
	P501	Innehållet lämnas till godkänd avfallsmottagare.

1.9. Bruksanvisning

Bruksanvisningar för användning nr 001 och nr 002

1. Användarkategori 1 SoX, professionella användare med särskilt tillstånd.
2. För att undvika risker för människa och miljö, följ anvisningarna för användning noga.
3. Under allt arbete i behandlingsområdet ska föreskriven andningskyddsutrustning inklusive lämplig gasfilter vara tillgänglig för all personal under alla aktiviteter inom det behandlade området.

Exponering för fosfin måste minskas med lämpliga skyddsåtgärder vid följande arbetssteg:

- öppning av förpackning och applicering
- avtäckning av gasade stackar, gods etc
- öppning av dörrar, luckor för ventilation
- omhändertagande av resterande aluminiumfosfid.

Om det är tekniskt eller organisatoriskt omöjligt att undvika exponeringen, så är användning av andningskyddsutrustning obligatoriskt under de ovan nämnda arbetsstegen.

Innehavaren av godkännandet ska ange typ av mask och filter som ska användas. Hänsyn ska tas till typ och mängd av föroreningen enligt EN 529, men motsvarar minst helmask med gasfilter B2.

4. Utför inte gasning vid temperatur under 10 °C.
5. Får inte användas för behandling av produkter av animaliskt ursprung med hög fetthalt.
6. Får inte användas i vattenskyddsområden.
Med av undantag av gasning av lastrum på fartyg måste ett säkerhetsavstånd på minst 10 m till ytvatten innehållas.
7. Avger fosfin vid kontakt med fuktig luft eller vatten eller i kombination med fukt. Denna gas är luktlös, mycket brandfarlig, frätande och mycket giftig för människor och djur.
8. Undvik okontrollerade utsläpp till miljön.
9. Undvik onödig kontakt med preparatet., felaktig användning kan orsaka hälsoskador.
10. Det måste säkerställas att inga djur (t ex fåglar, katter, fladdermöss) uppehåller sig i lokalerna/byggnaderna medan gasning utförs.
11. I lagringslokaler med stor volym är verkan starkt beroende av gasningsmedlets fördelning. Goda penetrationsegenskaper hos gasen säkerställer effektiv gaskoncentration i alla områden

- 12.** Genomsläppligheten hos det lagrade godsets förpackningsmaterial ska alltid till testas före gasning. Det är endast när genomsläppligheten är en känd faktor och tillräcklig penetration kan säkerställas som gasning kan utföras.
- 13.** Vi rekommenderar användning av spårgas för kontroll av lokalens täthet före gasning.
- 14.** En farozon ska upprättas runt om ett föremål som ska gasas och avspärras på lämpligt sätt. Utanför farozonen får gasningsmedlet inte vara detekterbart under verkanstiden med gasmättningsmetoder som normalt används vid gasning (reagensrör, elektrokemiska mätsystem eller fotojoniseringsdetektorer (PID)). Vid behov ska farozonen utökas.
Räddningstjänsten på orten ska meddelas innan behandlingen påbörjas om inte stationär gaskammare används. Övriga närvarande på platsen ska informeras om vilka säkerhetsregler som gäller. Informera i förekommande fall vaktbolag att behandling pågår.
- 15.** Lokaler/byggnader som behandlas, samt riskområdet ska märkas med varningsskyltar.
Varningsanslag ska sättas upp på tillräckligt antal platser. Anslagen ska vara av min A5-format, av väderbeständigt material och tas bort efter avslutad behandling. Anslagen ska innehålla:
Information om att behandling med fosfin pågår
Information om gasens lukt samt riskerna med gasen
Medlets namn och registreringsnummer
Namn och telefonnummer till ansvarig för behandlingen
Uppmaning att omedelbart lämna platsen om man uppfattar lukt från det behandlade området
Beskrivning av förgiftningssymptom efter exponering samt information om rekommenderade första-hjälpen insatser
Hänvisning till Giftinformationscentralen
- 16.** Fosfinkoncentrationen ska övervakas i det behandlade utrymmet och dess omgivning under behandlingen. Mätutrustning ska alltid vara tillgänglig och användas för kontroller av fosfinkoncentrationen i luften. Det rekommenderas att ställa upp direktavläsande gasdetektorer. Användning av ett kontinuerligt mätande larmsystem rekommenderas. Mätvärden och åtgärder ska dokumenteras tillsammans med övrig dokumentation av behandlingen.
Avspärrningen av farozonen får endast upphävas efter upprepad kontroll av att koncentrationen fosfin i luften underskrider 0,01ppm. Utanför farozonen får fosfinkoncentrationen aldrig överstiga 0,01 ppm.
- 17.** Utrymmen där gasningsmedlet appliceras ska lämnas låsta och tillräckligt gastäta omedelbart efter att gasningen startas. Alla utrymmen ska hållas låsta så att de inte kan beträdas innan gasningen avslutats och avspärrningen hävs. Om befintlig låsanordning inte lämpar sig, ska låsen bytas ut eller kompletteras.
Vid användning under gastät övertäckning ska godset täckas gastätt och farozonen ska lämnas omedelbart efter behandlingens start.
- 18.** Luftning av behandlade utrymmen får inte ske under stabil luftskiktning (inversion). Om nödvändigt ska ytterligare tekniska säkerhetsåtgärder vidtas eller specialanläggningar för kontrollerad luftning av det behandlade utrymmet användas (t ex filter eller frånluftsventilering). De emissionsbegränsande åtgärderna ska följa senaste tekniska standarden.
Utsläpp av fosfin under luftningen till farozonen efter avslutad behandling får inte överstiga 0.5 mg/m³ eller 2.5 g/h All luftning måste ske så att dessa gränser ej överskrids i frånluftsströmen.
- 19.** Den ansvarige för behandlingen (gasningsledaren) får häva avspärrningar för utrymmen, utrustning och de behandlade varorna endast när det har säkerställts med hjälp av lämpliga detektionsmetoder att ingen risk föreligger längre genom produkten.

20. Säkerställ att produkten avlägsnas och inte blir kvar i närheten av mat och foder efter behandlingen mot lager-skadedjur.
21. Efter gasning och ventilation med avseende på arbetsplatssäkerhet ska livsmedel och foder ventileras ytterligare 7 dagar före vidare bruk eller försäljning.
22. Följande strategi för resistenshantering ska följas med avseende på applicering av produkten, tidpunkten för dess applicering och övervakning av nyckelpopulationer som indikerar eventuell signifikant förändring i mottagligheten:
- Applicering av produkten: Använd produkten enligt angiven dosering. Varken höj eller sänk dosen eller ändra metoden som tillverkaren har rekommenderat eftersom det kan främja resistensutveckling. Följ upp återstående nivåer på skadedjur för att bedöma behandlingens effektivitet.
 - Tidpunkt: Följ tillverkarens och lokala produkt rådgivares rekommendationer noggrant.
 - Före applicering: Utför resistenssnabbtest och trycktest. Vi rekommenderar att resistenssnabbtest och trycktest används, särskilt om det finns rimlig misstanke om läckage i gasade objekt eller om insektsstammar med låg PH₃-känslighet.
 - Fastställ en resistensnivå och övervaka populationer i nyckelområden för att upptäcka signifikanta ändringar i mottagligheten.
23. Följande försiktighetsåtgärder ska vidtas för att minska risken för att insekter utvecklar resistens mot gasningsmedel.
- Bra sanitära förhållanden, korrekt lagring, insektsresistenta förpackningar och övriga åtgärder för att förebygga angrepp från insekter redan fr.o.m. utvecklingsstadier för att på så sätt minska behovet av gasning.
 - Där gasningsmedel behöver användas regelbundet ska det noga observeras om bekämpningen misslyckas. Fullständig bekämpning av alla insekter (i alla utvecklingsstadier) i samma behandling är bästa försäkringen mot resistensutveckling.
 - Regelbundna kontroller beträffande resistens ska utföras i områden där gasning används regelbundet. När tecken på resistens uppstår (misslyckad bekämpning eller via testresultat) ska alla medel användas för att utplåna populationen. De nödvändiga åtgärder varierar med situationen och kan omfatta både kemiska och icke-kemiska metoder.
 - Rotation av gasningsmedel kan i vissa fall vara effektiv, t ex när korsresistens inte är något problem.

Ytterligare anvisningar för användning nr 002

1. Gasning på fartyg som pråmar och insjö- och kustmotorbåtar får endast utföra vid kaj. Det markerade riskområdet måste evakueras. Fartyget får inte lämna kajen eller beträdas av andra än utbildad personal med lämplig skyddsutrustning innan den gasningsansvarige har givit klartecken.
2. Förvaring av behandlade transportenheter under däck är bara tillåten om lastutrymmet är utrustat med mekanisk ventilation med en ventilationstakt på minst två luftväxlingar per timme med avseende på det tomma lastutrymmet.

De internationellt tillämpliga rekommendationerna från International Maritime Organization (IMO) för applicering av bekämpningsmedel på fartyg ska beaktas.

Den mekaniska ventilationen ska vara tillräcklig för att förhindra att fosfinkoncentrationen ökar över 0.14 mg/m³ respektive 0.1 ppm. Observera att detta värde ligger under nivågränsvärdet enligt AFS 2011:18.

1.9.1. Uppgifter om sannolik direkt eller indirekt verkan, första hjälpen och nödgärder för att skydda miljön

Giftigt vid kontakt med ögon.

Efter kontakt, torka av från huden med en torr trasa, spola sedan med rikligt med vatten.

1.9.2. Anvisningar för säkert omhändertagande av produkten och dess förpackning

Förutsättningar för kontrollerad avrinning inklusive lakvatten vid omhändertagande:

Under normala förhållanden uppstår vid användningen inga rester som behöver omhändertas. Det aktiva ämnet, biocidprodukten och rester omfattas av avfallskod #: 061301 (enligt kommissionens beslut 2001/118/EG) som farligt avfall.

Det rekommenderas att enbart använd produkt destrueras. Oförbrukad produkt som ska destrueras sorterar under avfallskod 06 03 16 (enligt kommissionens beslut 2001/118/EG).

Se även Avfallsförordning (2001:1063) och Naturvårdsverkets allmänna råd till avfallsförordningen (2001:1063) avseende farligt avfall.

1.9.3. Uppgifter om lagring och livslängd för produkten under normala lagringsförhållanden

Produktens lagringstidslängd är 3 år.

1.10. Övrig information

Farligt för vilt.