

# Sammanfattning av biocidproduktfamiljens egenskaper (SPC)

**Familjenamn:** TWP 085 BPF

**Produkttyp(er):** PT 08 - Träskyddsmedel

**Godkännandenummer:** 4745

**Referensnummer för post i  
registret för biocidprodukter  
(R4BP 3):** SE-0016635-0000

## Innehållsförteckning

Del I.- Första informationsnivån	1
1. Administrativa uppgifter	1
1.1. Familjenamn	1
1.2. Produkttyp(er)	1
1.3. Innehavare av produktgodkännande	1
1.4. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.5. Tillverkare av det verksamma ämnet	2
2. Produktfamiljens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning	2
2.2. Typ av formulering	3
Del II.- Andra informationsnivån - meta-SPC(:er)	3
1.Administrativa uppgifter för meta-SPC	3
1.1. meta-SPC-benämning - meta SPC 1	3
1.2. Tillägg till registreringsnummer	3
1.3 Produkttyp(er)	3
2. Sammansättning för meta-SPC	3
2.1.Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC	3
2.2. Typ(er) av formuleringar i meta-SPC	3
3. Faro- och skyddsangivelser i meta-SPC	4
4. Godkända användningar för meta-SPC	4
4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	5
4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	5
4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	6
4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	6
4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	6
4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	7
4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	7

4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	8
4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	8
4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	8
4.3.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	9
4.3.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	10
4.3.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	10
4.3.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	10
4.3.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	10
5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC	10
5.1. Bruksanvisning	10
5.2. Riskbegränsande åtgärder	11
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	11
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	11
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	11
6. Övrig information	11
7. Tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC	11
7.1 Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt	11

## Del I.- Första informationsnivån

### 1. Administrativa uppgifter

#### 1.1. Familjenamn

TWP 085 BPF

#### 1.2. Produkttyp(er)

PT 08 - Träskyddsmedel

#### 1.3. Innehavare av produktgodkännande

**Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet**

Namn	TROY CHEMICAL COMPANY BV
Adress	Poortweg 4C 2612PA Delft Nederländerna

**Godkännandenummer**

4745

**Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)**

SE-0016635-0000

**Datum för godkännande**

14/03/2017

**Utgångsdatum för godkännande**

31/03/2020

#### 1.4. Tillverkare av biocidprodukter

**Tillverkarens namn**

Troy Chemical Europe BV

**Tillverkarens adress**

Poortweg 4C 2612PA Delft Nederländerna

**Tillverkningsställe(n)**

Westelijke Randweg 9 4791 RT Klundert Klundert Nederländerna

## 1.5. Tillverkare av det verksamma ämnet

<b>Verksamt ämne</b>	39 - 3-jodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)
<b>Tillverkarens namn</b>	Troy Corporation
<b>Tillverkarens adress</b>	8 Vreeland Road 07932 Florham Park, New Jersey Förenta staterna
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	One Avenue L 07105 Newark, New Jersey Förenta staterna
<b>Verksamt ämne</b>	39 - 3-jodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)
<b>Tillverkarens namn</b>	Troy Chemical Europe BV
<b>Tillverkarens adress</b>	Poortweg 4C 2612PA Delft Nederländerna
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Industriepark 23 56593 Horhausen Tyskland
<b>Verksamt ämne</b>	48 - 1-[[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)
<b>Tillverkarens namn</b>	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
<b>Tillverkarens adress</b>	Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgien
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Jiangsu Seven continent Green Chemical Co. Ltd, North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang Kina

## 2. Produktfamiljens sammansättning och formulering

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om familjens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
3-jodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)		Verksamt ämne	55406-53-6	259-627-5	0.64 - 0.86
1-[[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Verksamt ämne	60207-90-1	262-104-4	0.2 - 0.28

## 2.2. Typ(er) av formuleringar

AL - Övriga vätskor

## Del II.- Andra informationsnivån - meta-SPC(:er)

### 1. Administrativa uppgifter för meta-SPC

#### 1.1. meta-SPC-benämning

meta SPC 1

#### 1.2. Tillägg till registreringsnummer

1-1

#### 1.3 Produkttyp(er)

PT 08 - Träskyddsmedel

## 2. Sammansättning för meta-SPC

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättning för meta-SPC

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
3-jodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)		Verksamt ämne	55406-53-6	259-627-5	0.64 - 0.86
1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Verksamt ämne	60207-90-1	262-104-4	0.2 - 0.28

### 2.2. Typ(er) av formuleringar i meta-SPC

Formulering(ar)

AL - Övriga vätskor

### 3. Faro- och skyddsangivelser i meta-SPC

Faroangivelse

Innehåller IPBC och Propiconazole. Kan orsaka allergisk reaktion.  
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelse

Läs noggrant och följ alla instruktioner.  
Förvaras oåtkomligt för barn.  
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
Undvik utsläpp till miljön.  
Innehållet lämnas till och behållaren ska lämnas i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter.

### 4. Godkända användningar för meta-SPC

#### 4.1 Bruksanvisning

#### Användning 1 - Yrkesmässig och icke yrkesmässig användning: pensel, rulle, sprutning

Produkttyp

PT 08 - Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

För yrkesmässig (behörighetsklass 2) och icke yrkesmässig (behörighetsklass 3) användning.

Pensel, rulle, sprutning

Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Basidiomycetes:-RötsvampIngen data

Aureobasidium pullulans spp.-BlånadssvampIngen data

Användningsområde

Inomhus

Utomhus

Användningsklass (UC) 2 och 3.

Appliceringsmetod

Öppet system -  
Pensel, rulle, sprutning

Appliceringshastighet och frekvens

180-220 ml/m<sup>2</sup> - Bruksfärdig produkt. -  
1

#### Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare  
Allmänheten (icke yrkesmässig användning)

#### Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Burk, Plast/Belagd Metall: 750 ml  
Burk, Plast/Belagd Metall: 1 L  
Hink, Plast/Belagd Metall: 2.5 L  
Hink, Plast/Belagd Metall: 5 L  
Hink, Plast/Belagd Metall: 20 L  
Tunna, Plast/Belagd Metall: 120 L  
Tunna, Plast/Belagd Metall: 200 L  
IBC behållare, Plast/Belagd Metall: 1000 L

#### 4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Temperaturen måste vara över 5 ° C och luftens relativa fuktighet under 80%.  
Behandlat trä som utsätts för väderpåverkan måste skyddas med en beläggning som kontinuerligt underhållits enligt tillverkarens anvisningar.  
Torktid: Hanterbar och redo för övermålning: ca. 24h.  
Appliceringsutrustningen rengörs med tvål och vatten.

#### 4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Vid kontakt med huden och efter arbetet, tvätta huden med tvål och vatten.

Produkten ska inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (vattendrag, sjöar etc.).

Undvik onödiga utsläpp till miljön; undvik särskilt utsläpp till vatten.

Använd inte inomhus, med undantag för externa fönsterkarmar och ytterdörrar.

Applicera inte produkten på trä eller placera behandlat trä i områden där livsmedel / djurfoder, livsmedelsredskap eller livsmedelsytor kan komma i kontakt med, eller förorenas av produkten eller behandlat virke.

Behandlat trä som utsätts för väderpåverkan måste skyddas med en beläggning som kontinuerligt underhållits enligt tillverkarens anvisningar.

Tvätta händer och ansikte efter applicering och användning av produkten, och innan du äter, dricker eller röker.

För yrkesmässigt bruk:

Nyligen behandlat virke ska lagras under tak eller på en hård, ogenomtränglig yta för att förhindra direkt läckage till mark och vatten.

Eventuellt spill samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.

Användning av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) rekommenderas för användare där en riskbedömning av produktens ansökan anger kravet.

#### 4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

ALLMÄNT: Vid olycksfall, misstänkt exponering eller om du mår dåligt, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten).

Vid förtäring framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.

Vid ögonkontakt: Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken öppna. Ta bort eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

Vid inandning: Se till att personen får frisk luft. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

#### 4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Släng inte oönskad produkt i avloppet.

Förpackning och oanvänd produkt hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.

Vid behov, kontakta en professionell aktör för avfallshantering eller lokal myndighet.

#### 4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbar i 2 år. Förvaras väl tillsluten och skyddad från frost.

### 4.2 Bruksanvisning

#### Användning 2 - Industriell och yrkesmässig användning: doppling, sköljlackering, sprutning

##### Produkttyp

PT 08 - Träskyddsmedel

##### En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

För industriell och yrkesmässig användning (behörighetsklass 2).

Helautomatiserad doppling, sköljlackering, sprutning.

##### Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)

Aureobasidium pullulans spp.-Blånadssvampingen data

Basidiomycetes:-Rötsvampingen data

##### Användningsområde

	<p>Inomhus</p> <p>Utomhus</p> <p>Användningsklass (UC) 2 och 3.</p>
<b>Appliceringsmetod</b>	<p>Öppet system - Helautomatiserad doppning, sköljlackering, sprutning. Produkten TWP 085 får endast användas i helautomatiserade doppningsprocesser där alla steg i behandlings- och torkningsprocessen är mekaniserade och ingen manuell hantering äger rum, inklusive när de behandlade artiklarna transporteras genom doppkärlet till avrinning/torkning och lagring (om de inte redan är torra på ytan innan de flyttas till lagring). Om nödvändigt ska de träartiklar som ska behandlas vara helt fastspända (t.ex. via spännremmar eller fastspänningsanordningar) före behandling och under doppningsprocessen och får inte hanteras manuellt förrän ytan på de behandlade artiklarna är torr.</p>
<b>Appliceringshastighet och frekvens</b>	<p>180-220 ml/m<sup>2</sup>. - Bruksfärdig produkt. - 1</p>
<b>Användarkategori(er)</b>	<p>Industriell</p> <p>Yrkesmässig användare</p>
<b>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</b>	<p>Hink, Plast/Belagd Metall: 20L, Tunna, Plast/Belagd Metall: 120L, 200L, IBC behållare, Plast/Belagd Metall: 1000L.</p>

#### 4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Temperaturen måste vara över 5 °C och luftens relativa fuktighet under 80%.  
Behandlat trä som utsätts för väderpåverkan måste skyddas med en beläggning som kontinuerligt underhållits enligt tillverkarens anvisningar.  
Torktid: Hanterbar och redo för för övermålning: ca. 24h.  
Appliceringsutrustningen rengörs med tvål och vatten.

#### 4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Vid kontakt med huden och efter arbetet, tvätta huden med tvål och vatten.  
Produkten ska inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (vattendrag, sjöar etc.).

Undvik onödiga utsläpp till miljön; undvik särskilt utsläpp till vatten.  
Använd inte inomhus, med undantag för externa fönsterkarmar och ytterdörrar.  
Applicera inte produkten på trä eller placera behandlat trä i områden där livsmedel / djurfoder, livsmedelsredskap eller livsmedelsytor kan komma i kontakt med, eller förorenas av produkten eller behandlat virke.  
Behandlat trä som utsätts för väderpåverkan måste skyddas med en beläggning som kontinuerligt underhållits enligt tillverkarens anvisningar.

Tvätta händer och ansikte efter applicering och användning av produkten, och innan du äter, dricker eller röker.

För industriellt och yrkesmässigt bruk:  
Nyligen behandlat virke ska lagras under tak eller på en hård, ogenomtränglig yta för att förhindra direkt läckage till mark och vatten.  
Eventuellt spill samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.  
Användning av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) rekommenderas för användare där en riskbedömning av produktens ansökan anger kravet.

#### 4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgåtgärder för att skydda miljön

ALLMÄNT: Vid olycksfall, misstänkt exponering eller om du mår dåligt, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten).

Vid förtäring framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.  
Vid ögonkontakt: Skölj genast med vatten (helst med ögonduch) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken öppna. Ta bort eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.  
Vid inandning: Se till att personen får frisk luft. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

#### 4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Släng inte oönskad produkt i avloppet.  
Förpackning och oanvänd produkt hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.  
Vid behov, konsultera en professionell aktör för avfallshantering eller lokal myndighet.

#### 4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbar i 2 år. Förvaras väl tillsluten och skyddad från frost.

### 4.3 Bruksanvisning

#### Användning 3 - Industriell och yrkesmässig användning: Tryckimpregnering

##### Produkttyp

PT 08 - Träskyddsmedel

##### En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

För industriell och yrkesmässig användning (behörighetsklass 2).

Tryckimpregnering

<b>Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)</b>	Basidiomycetes:-RötsvampIngen data
<b>Användningsområde</b>	Inomhus Användningsklass (UC) 2 och 3.
<b>Appliceringsmetod</b>	Slutet system - Tryckimpregnering
<b>Appliceringshastighet och frekvens</b>	39.2-47.0 kg/m3 - Bruksfärdig produkt. - 1
<b>Användarkategori(er)</b>	Industriell Yrkesmässig användare
<b>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</b>	Tunna, Plast/Belagd Metall: 120L, 200L, IBC behållare, Plast/Belagd Metall: 1000L

#### 4.3.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Temperaturen måste vara över 5 °C och luftens relativa fuktighet under 80%.  
Behandlat trä som utsätts för väderpåverkan måste skyddas med en beläggning som kontinuerligt underhållits enligt tillverkarens anvisningar.  
Torktid: Hanterbar och redo för för övermålning: ca. 24h.  
Appliceringsutrustningen rengörs med tvål och vatten.

### 4.3.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Vid kontakt med huden och efter arbetet, tvätta huden med tvål och vatten.  
Produkten ska inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (vattendrag, sjöar etc.).

Undvik onödiga utsläpp till miljön; undvik särskilt utsläpp till vatten.  
Använd inte inomhus, med undantag för externa fönsterkarmar och ytterdörrar.  
Applicera inte produkten på trä eller placera behandlat trä i områden där livsmedel / djurfoder, livsmedelsredskap eller livsmedelsytor kan komma i kontakt med, eller förorenas av produkten eller behandlat virke.  
Behandlat trä som utsätts för väderpåverkan måste skyddas med en beläggning som kontinuerligt underhållits enligt tillverkarens anvisningar.

Tvätta händer och ansikte efter applicering och användning av produkten, och innan du äter, dricker eller röker.

För industriellt och yrkesmässigt bruk:  
Nyligen behandlat virke ska lagras under tak eller på en hård, ogenomtränglig yta för att förhindra direkt läckage till mark och vatten.  
Eventuellt spill samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.  
Användning av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) rekommenderas för användare där en riskbedömning av produktens ansökan anger kravet.

### 4.3.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

ALLMÄNT: Vid olycksfall, misstänkt exponering eller om du mår dåligt, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten).  
Vid förtäring framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  
Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.  
Vid ögonkontakt: Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken öppna. Ta bort eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.  
Vid inandning: Se till att personen får frisk luft. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

### 4.3.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Släng inte oönskad produkt i avloppet.  
Förpackning och oanvänd produkt hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.  
Vid behov, konsultera en professionell aktör för avfallshantering eller lokal myndighet.

### 4.3.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbar i 2 år. Förvaras väl tillsluten och skyddad från frost.

## 5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC

### 5.1. Bruksanvisning

Se anvisningarna i "Godkända användningar för meta-SPC"

## 5.2. Riskbegränsande åtgärder

Se anvisningarna i "Godkända användningar för meta-SPC"

## 5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Se anvisningarna i "Godkända användningar för meta-SPC"

## 5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Se anvisningarna i "Godkända användningar för meta-SPC"

## 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se anvisningarna i "Godkända användningar för meta-SPC"

## 6. Övrig information

TWP 085 BPF, SE.

Regnr: 4745

Behörighetsklass: 2 och 3

## 7. Tredje informationsnivån: enskilda produkter i meta-SPC

### 7.1 Handelsnamn, godkännandenummer och specifik sammansättning för varje enskild produkt

#### Handelsnamn

TWP 085 [Regnr4745-1-1]

StoPrim Protect WN

Osmo Color Träimpregnering WR Aqua 4008

Flügger 01 Wood Tex Grundolja

WOODEX AQUA BASE PLUS

B3 Grundingsolie WB

Protox Akvagrund 2

**Godkännandenummer**

(Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3) - Nationellt godkännande)

Bridex Primer TRÄSKYDDSGRUND vattenspädbar  
RAW ACRYL-WOOD PRIMER EXTERIOR  
WSL wood stain

SE-0016635-0001 1-1

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
3-jodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)		Verksamt ämne	55406-53-6	259-627-5	0.75
1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Verksamt ämne	60207-90-1	262-104-4	0.24