

# Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

**Produktnamn:** Visir Oljegrurning Pigmentert

**Produkttyp(er):** PT 08 - Träskyddsmedel

PT 08 - Träskyddsmedel

**Godkännandenummer:** 5051

**Referensnummer för post i  
registret för biocidprodukter  
(R4BP 3):** SE-0003192-0000

## Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av biocidprodukter	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten	2
2.2. Typ av formulering	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	3
4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	3
4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	4
4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	4
4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	4
4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	4
4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	5
4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	5
4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	6
4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	6
4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	6
5. Allmänna villkor för användning	6
5.1. Bruksanvisning	6
5.2. Riskbegränsande åtgärder	7
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	7
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	7
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	7
6. Övrig information	7

## Administrativa uppgifter

### 1.1. Produktens handelsnamn

Visir Oljegrunning Pigmentert

### 1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet

Namn	Jotun A/S
Adress	P.O.Box 2021 NO-3202 Sandefjord Norge
Godkännandenummer	5051
Referensnummer för post i registret för biocidprodukter (R4BP 3)	SE-0003192-0000
Datum för godkännande	10/04/2012
Utgångsdatum för godkännande	30/10/2025

### 1.3. Tillverkare av biocidprodukter

Tillverkarens namn

Jotun AS

Tillverkarens adress

Hystadveien 167 3209 Sandefjord Norge

Tillverkningsställe(n)

Industriveien 70 3219 Sandefjord Norge

### 1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

<b>Verksamt ämne</b>	51 - Tebukonazol
<b>Tillverkarens namn</b>	LANXESS Deutchland GmbH
<b>Tillverkarens adress</b>	Kennedyplatz 1 50569 Cologne Tyskland
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Bayer CopScience MO 6412-001 Kansas City Förenta staterna

## 2. Produktens sammansättning och formulering

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Verksamt ämne	107534-96-3	403-640-2	0.6
3-iodo-2-propynyl-butyl-carbamate (IPBC)	3-iodo-2-propynyl-butyl-carbamate		55406-53-6		0.24
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on		2634-33-5		0.04

### 2.2. Typ av formulering

AL - Övriga vätskor
---------------------

## 3. Faro- och skyddsangivelser

<b>Faroangivelse</b>	<p>Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.</p> <p>Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)- on (BIT) och 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan orsaka allergisk reaktion.</p>
<b>Skyddsangivelse</b>	<p>Förvaras oåtkomligt för barn.</p> <p>Undvik utsläpp till miljön.</p> <p>VID HUDKONTAKT:Tvätta med mycket tvål och vatten..</p> <p>Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall (gäller även behållare).</p>

## 4. Godkänd användning

### 4.1 Bruksanvisning

#### Användning 1 - Allmänheten (icke yrkesmässig användning)

<b>Produkttyp</b>	PT 08 - Träskyddsmedel
<b>En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant</b>	Amatör användning.  Produkten ska endast appliceras med pensel.  Virket ska övermålas senast en månad efter behandling med VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT
<b>Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)</b>	Basidomycetes-Brunrötesvamp-Hyf (svamp)
<b>Användningsområde</b>	Utomhus  Utomhusbruk. I enlighet med EN 335-1 användningsklass 3 (UC 3)
<b>Appliceringsmetod</b>	Öppet system: pensling - Applicering: Enbart pensel. Grundningen skall strykas ut noggrant.
<b>Appliceringshastighet och frekvens</b>	Maximal förbrukning: 4 m <sup>2</sup> /L (1,53 g tebukonazol /m <sup>2</sup> motsvarande 0,25 L eller 0,255 kg produkt/m <sup>2</sup> ) - 0 -  På allt bart trä appliceras en strykning av VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT. Det är viktigt att allt ändträ mätas ordentligt (3–4 strykningar vått-i-vått).
<b>Användarkategori(er)</b>	Allmänheten (icke yrkesmässig användning)
<b>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</b>	Burk, Plast: HDPE , 1 L Burk, Plast: HDPE , 3 L Burk, Plast: HDPE , 10 L Burk, Metall: , 1 L Burk, Metall: , 3 L Burk, Metall: , 10 L

#### 4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Applicering: Enbart pensel.

Grundningen skall strykas ut noggrant.

#### 4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Undvik att få produkten på huden. Bär långärmade kläder och använd handskar när produkten används.

Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder.

Vid applicering skall jord täckas.

Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras.

Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord.

#### 4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

##### Anvisningar för första hjälpen

Allmät: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetlös person något att äta eller dricka. Vid medvetlöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Inandning: Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillstånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.

Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller thinner.

Kontakt med ögonen: Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart.

Förtäring: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.

##### Nödåtgärder för att skydda miljön

Stoppa läckan om det går utan risk. Förhindra avrinning till avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

#### 4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Avlägsna mesta möjliga av produkten från verktygen tex med JOTUN penseltvätt.

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingställe för farligt avfall.

#### 4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och skall förvaras stående för att undvika läckage.

Produkten håller i minst två år i oöppnat emballage.

## 4.2 Bruksanvisning

### Användning 2 - Yrkesmässig användning

Produkttyp

PT 08 - Träskyddsmedel

**En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant**

Yrkesmässig användning.

Produkten ska endast appliceras med pensel.

Virket ska övermålas senast en månad efter behandling med VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT

**Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)**

Basidomycetes-Brunrötesvamp-Hyf (svamp)

**Användningsområde**

Utomhus

Utomhusbruk. I enlighet med EN 335-1 användningsklass 3 (UC 3)

**Appliceringsmetod**

Öppet system: pensling -  
Applicering: Enbart pensel.  
Grundningen skall strykas ut noggrant.

**Appliceringshastighet och frekvens**

Maximal förbrukning: 4 m<sup>2</sup>/L (1,53 g tebukonazol /m<sup>2</sup> motsvarande 0,25 L eller 0,255 kg produkt/m<sup>2</sup>) - 0 -

På allt bart trä appliceras en strykning av VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT.  
Det är viktigt att allt ändträ mätas ordentligt (3–4 strykningar vått-i-vått).

**Användarkategori(er)**

Yrkesmässig användare

**Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial**

Burk, Plast: HDPE , 1 L  
Burk, Plast: HDPE , 3 L  
Burk, Plast: HDPE , 10 L  
Burk, Metall: , 1 L  
Burk, Metall: , 3 L  
Burk, Metall: , 10 L

#### 4.2.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Applicering: Enbart pensel.

Grundningen skall strykas ut noggrant.

#### 4.2.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon/visir

Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder.

Vid applicering skall jord täckas.

Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras.

Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord.

### 4.2.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder för att skydda miljön

#### Anvisningar för första hjälpen

Allmät: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.  
Inandning: Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.  
Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller thinner.  
Kontakt med ögonen: Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart.  
Förtäring: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.

#### Nödgärder för att skydda miljön

Stoppa läckan om det går utan risk. Förhindra avrinning till avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samlar upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

### 4.2.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Avlägsna mesta möjliga av produkten från verktygen tex med JOTUN penseltvätt.  
Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för farligt avfall.

### 4.2.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och skall förvaras stående för att undvika läckage.  
Produkten håller i minst två år i oöppnat emballage.

## 5. Allmänna villkor för användning

### 5.1. Bruksanvisning

Applisering: Enbart pensel.

Grundningen skall strykas ut noggrant.  
På allt bart trä appliceras en strykning av VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT. Det är viktigt att allt ändträ mätts ordentligt (3–4 strykningar vått-i-vått).

Virket ska övermålas senast en månad efter behandling med VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT

## 5.2. Riskbegränsande åtgärder

Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder.  
Vid applicering skall jord täckas.  
Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras.  
Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord.

## 5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

### Anvisningar för första hjälpen

Allmät: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen iframstupa sidoläge och kontakta läkare.  
Inandning: Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillstånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.  
Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvåål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller thinner.  
Kontakt med ögonen: Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart.  
Förtäring: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.

### Nödåtgärder för att skydda miljön

Stoppa läckan om det går utan risk. Förhindra avrinning till avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Valla in medicke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

## 5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Avlägsna mesta möjliga av produkten från verktygen tex med JOTUN penseltvätt.  
Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingställe för farligt avfall.

## 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och skall förvaras stående för att undvika läckage.  
Produkten håller i minst två år i oöppnat emballage.

## 6. Övrig information

Behörighetsklass 2 och 3: Reg nr: 5051