

Bilaga 2 med ytterligare villkor till beslut den 2014-12-19 för produkten Visir Oljegrunning Pigmentert (reg nr 5052)

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits i riskbedömningen av produkten framgår av produktrapporten (2012-04-10). Dessa åtgärder eller motsvarande ska tydligt framgå av märkningen och eventuellt säkerhetsdatablad. Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

Villkor för användning

För behandling av trä utomhus som inte är i varaktig kontakt med mark eller vatten.

Användningsklass ¹	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering av brukslösning alt. Krav på upptag av brukslösning i splintved
UC 3	Bestrykning	100 %	0,6 vikt-%	0,125 - 0,25 L produkt/m ² trä

1) enligt standard SS-EN 335-1:2006

Övriga villkor

Av bruksanvisningen ska framgå att trä behandlat med produkten ska övermålas inom en månad. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning.

På grund av produktens giftighet för jordlevande organismer ska jorden täckas vid applicering.

På grund av produktens giftighet för vattenlevande organismer får produkten inte användas så att vattenmiljön (såsom sjöar och åar) exponeras. Trä som behandlats ska därför inte heller användas i direkt anslutning till vatten om träet utsätts för regn.