

## Ytterligare villkor för produkten Wolmanit CX-8 WB (reg. nr 5003)

### Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits vid bedömningen framgår av produktrapporten. Dessa eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkning och säkerhetsdatablad.

Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

De villkor för användning som anges nedan ska framgå av produktens märkning.

### Villkor för användning

Användnings- område	Användnings- -klass <sup>1</sup> virke	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Upptag av produkt <sup>2</sup> /verksamma ämnen i splintved
mot rötsvamp och träförstörande insekter	UC 3 och 4	tryck- och vakuum- impregnering	≥ 1.5 % Wolmanit CX-8 WB löst i vatten	<p><u>UC 3:</u> 10 kg produkt/m<sup>3</sup> Koppar(II)hydroxidkarbonat 1.3 kg/m<sup>3</sup> bis-(N-Cyklo-hexyldiazonium-dioxi)koppar 0.28 kg/m<sup>3</sup></p> <p><u>UC 4:</u> 22 kg produkt/m<sup>3</sup> Koppar(II)hydroxidkarbonat 2.9 kg/m<sup>3</sup> bis-(N-Cyklo-hexyldiazonium-dioxi)koppar 0.62 kg/m<sup>3</sup></p>

<sup>1</sup> Enligt standard SS-EN 335-1:2006.

<sup>1</sup> Avser koncentrat av produkt.