

## Villkor för användning av Duplosan Max

De beslutade villkoren riktar sig till innehavaren av produktgodkännandet. Ändringar sedan förra produktgodkännandet är markerade med X.  
Som användare är du skyldig att följa växtskyddsmedlets etikett och bruksanvisning.

### Användning och syfte

Gröda/ situation	Var/ område	Syfte	Behandlings utrustning/ metod	Utvecklings- stadium/ tidpunkt	Max antal behand- lingar	Minst antal dagar mellan varje behandling	Minst antal dagar mellan sista behandling och skörd	Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas		Övriga villkor och förtydliganden	Ändring
								Produkt	Verksamt ämne		
Höstvete, höstkorn, råg, och rågvete		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–39 Endast vår- behandling	1 per år			1 L/ha	750 g MCPA/ha		
Vårvete, vårkorn och havre		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 23–39	1 per år			1 L/ha	750 g MCPA/ha		
Höstsäd med insådd rödklöver eller rödklöver och gräs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 20–31 Endast vår- behandling	1 per år			600 mL/ha	450 g MCPA/ha	Utvecklingsstadiet avser höstsåden.	
Vårsäd med insådd rödklöver eller rödklöver och gräs		Mot örtogräs	Bomspruta	BBCH 23–31	1 per år			600 mL/ha	450 g MCPA/ha	Utvecklingsstadiet avser vårsåden.	

### Ytterligare villkor

Kategori	Villkor	Anmärkning	Ändring
Anpassade skyddsavstånd vid spridning	Ett anpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom".	Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.	X
Personlig skyddsutrustning	Skyddshandskar och ögonskydd ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med brukslösning eller sprutdimma.  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd	Villkoret är till för att skydda mot växtskyddsmedlets hälsorisker.	
Påfyllningsutrustning	Vid påfyllning av spridningsutrustning ska preparatpåfyllare användas.  Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	Villkoret är till för att förhindra stänk som kan orsaka ögonskador.	