

SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

Vacsol Aqua 6118

Produkttyp(er)

PT08: Träskyddsmedel

Godkännandenummer: 5851

R4BP-tillgångsnummer: SE-0025059-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	Vacsol Aqua 6118 Tanalith MF
-------------	---------------------------------

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktg odkännandet	Namn	YOU Solutions Germany GmbH
	Adress	Seligmannallee 1 DE 30173 Hannover Tyskland
Godkännandennummer		5851
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		SE-0025059-0000
Datum för godkännande		04/11/2020
Utgångsdatum för godkännande		02/11/2030

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	Arch Timber Protection Ltd (Ett Lonza-företag)
Tillverkarens adress	Wheldon Road WF10 2JT Castleford Förenade konun gariket Storbritannien och Nordirland
Tillverkningsställes belägenhet	Arch Timber Protection Ltd (Ett Lonza-företag) site 1 Leeds Road HD2 1YU Huddersfield Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	Penflufen
Tillverkarens namn	LANXESS Deutschland GmbH
Tillverkarens adress	Kennedyplatz 1 D-56569 Köln Tyskland
Tillverkningsställes belägenhet	LANXESS Deutschland GmbH site 1 Bayer AG, Alte Heerstr 41538 Dormagen Tyskland

Verksamt ämne	3-fenoxibensyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovin yl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (Permetrin)
Tillverkarens namn	Tagros Chemicals India Limited
Tillverkarens adress	Jhaver Center, IV floor, Rajah Annamalai Building No . 72, Marshalls Road, Egmore 600 008 Chennai Indien
Tillverkningsställes belägenhet	Tagros Chemicals India Limited site 1 Tagros Chemicals India Limited A4/1&2 Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, 607 005 Cuddalore, Tamil Nadu Indien

Verksamt ämne	3-fenoxibensyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovin yl)-2,2-dimetylcyklopropankarboxylat (Permetrin)
Tillverkarens namn	LANXESS Deutschland GmbH

Tillverkarens adress	Kennedyplatz 1 D-56569 Köln Tyskland
Tillverkningsställes belägenhet	LANXESS Deutschland GmbH site 1 Bayer Vapi Private Limited, Plot # 306/3 II Phase, GIDC, Vapi 396 195 Vapi, Gujarat Indien

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Penflufen		verksamt ämne	494793-67-8		0,38 viktprocent
3-fenoxibensyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinyl)-2,2-dimetylcyklopropan karboxylat (Permethrin)		verksamt ämne	52645-53-1	258-067-9	0,4 viktprocent
Dimetylmyristylamin, destillerad ; [N,N-dimetyl-C12-16-(jämna nummer)-alkyl-1-aminer	Dimetylmyristylamin, destillerad ; [N,N-dimetyl-C12-16-(jämna nummer)-alkyl-1-aminer	Icke verksamt ämne	68439-70-3	270-414-6	4,8 viktprocent
Dietylglykolmonofenyleter	2-(2-Fenoxietoxy)etanol	Icke verksamt ämne	104-68-7	203-227-5	1,92 viktprocent
Etoxilerad isotridekanol		Icke verksamt ämne	69011-36-5	500-241-6	3 viktprocent
2-Fenoxietanol	2-Fenoxietanol	Icke verksamt ämne	122-99-6	204-589-7	3,84 viktprocent

2.2. Typ(er) av formuleringar

SL Lösligt koncentrat

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSSANGIVELSER

Faroangivelser	H315: Irriterar huden. H318: Orsakar allvarliga ögonskador. H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. EUH208: Innehåller Permetrin. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser	P264: Tvätta händerna och huden grundligt efter användning. P273: Undvik utsläpp till miljön. P280: Använd skyddshandskar. P280: Använd skyddskläder. P280: Använd ögonskydd. P280: Använd ansiktsskydd. P302+P352: VID HUDKONTAKT:: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. P332+P313: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention. P362+P364: Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. P391: Samla upp spill. P501: Innehållet lämnas till godkänd avfallsanläggning.

Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1. Användningsbeskrivning

Tabell 1. Industriell förebyggande behandling

Produkttyp	PT08: Träskyddsmedel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Fungicid Insekticid
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Hylotrupes bajulus L. Svenskt namn: övrigt: Husbock Utvecklingsstadium: larver Veterenskapligt namn: Basidiomycetes: Basidiesvampar: Svenskt namn: övrigt: Brun rötsvamp Utvecklingsstadium: hyfer
Användningsområde(n)	inomhusanvändning Träskyddsmedel för inomhusbruk. Vacsol Aqua 6118 är ett förebyggande träskyddsmedel mot larver av husbock (Hylotrupes bajulus) samt mot brun rötsvamp. De avsedda användningarna för Vacsol Aqua 6118 är tillämpningar med: Dubbelvakuum- och vakuumtryck - Förebyggande behandling av trä och byggnadsvirke (alla kategorier) i användningsklasserna 1, 2 och 3 samt Doppning - Sköljmalning/Slutet spraysystem - Förebyggande behandling av trä och byggnadsvirke (alla kategorier) i användningsklass 1 & 2 Produkten kan appliceras på både mjuka och hårda träslag. Användningsklass 1 (trä eller träbaserad produkt inuti en konstruktion, exponeras därför ej för väder och väta). Användningsklass 2 (trä eller träbaserad produkt som är täckt och fullständigt skyddad mot väder men där kortvarig vätning är möjlig. Detta kan inkludera virke som är placerat under tak för att skydda mot regn och driv regn). Användningsklass 3 (trä eller träbaserad produkt som inte är täckta och som inte är i kontakt med marken. Det är antingen utsatt för direkt väder och vind eller skyddat mot väder och vind men utsätts för regelbunden vätning).
Appliceringsmetod(er)	Metod: Slutet system: vakuumimpregnering Detaljerad beskrivning: Vakuumtryckimpregnering (Högtryck) Metod: Slutet system Detaljerad beskrivning: Dubbelvakuum (Lågtryck) Metod: Öppet system: doppning Detaljerad beskrivning: Industriell doppning Metod: Spray Detaljerad beskrivning: Sköljmalning/slutet spray
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Vakuumtryck (högtryck): 3,7 – 4,65 kg m-3 Spädning (%): Spädning 0,62 till 1,25 % Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: En applicering innan timret tas i bruk.

	Dosering: Dubbelvakuum (lågtryck): 3,7 – 4,65 kg m-3. Spädning (%): Spädning 1,50 till 5 % Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: En applicering innan timret tas i bruk. Dosering: Industriell doppning: 10 g m-2 Spädning (%): Spädning 10 % Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: En applicering innan timret tas i bruk. Dosering: Sprayning: 10 g m-2 Spädning (%): Spädning: 10-20 % Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: En applicering innan timret tas i bruk.
Användarkategori(er)	industriellt
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	1. HDPE IBC (1000 L) 2. HDPE IBC (640 L) 3. HDPE Poly Keg (25 L)

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

se Allmänna villkor för användning

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

se Allmänna villkor för användning

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

se Allmänna villkor för användning

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

se Allmänna villkor för användning

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

se Allmänna villkor för användning

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER¹

5.1. Bruksanvisning

Endast för industriellt bruk.

För att förhindra uppkomst av brun rötsvamp och larver av *Hylotrupes bajulus* (Husbock):

- Produkten levereras som ett koncentrat som appliceras på virke med vakuumtryck, dubbelvakuum, dopping eller slutna spraysystem efter utspädning med vatten.
- Appliceringsprocessen måste utföras i ett slutet område på ett ogenomträngligt hårt underlag, med invallning för att förhindra avrinning samt ett återvinningssystem (t.ex. sump).
- IBC:n som innehåller Vacsol Aqua 6118 är ansluten via en bottenlåsningssventil direkt till behandlingsanläggningens system. Med hjälp av automatisk doseringsutrustning pumpas koncentrat från IBC till blandningstanken eller lagringstanken, tillsammans med den exakta mängden vatten som behövs för att tillreda korrekt mängd behandlingslösning. Förvaringstanken fylls på efter behov.
- För dubbelvakuum- och vakuumtrycksbehandling pumpas den utspädda färdiga produkten till impregneringscylindern för att utföra önskad behandling.
- För slutna sköljmålningssystem appliceras den utspädda färdiga produkten i en sluten kammare med hjälp av flödesbeläggning eller automatisk sprayning. Timmer kommer in och ut ur systemet på en transportör utan manuell hantering.
- Dopping utförs endast i industriella doppanläggningar utan manuell hantering, dvs. allt trä hanteras mekaniskt under processen.
Produkten bör spädas med vatten och appliceras med en hastighet enligt följande: Uttryckt som kg m-3 som koncentrat i analyszonen.
- Ett skumdämpande medel krävs för tillämpningar med dubbelvakuum, högtryck och sprayning. Det kanske inte krävs för dopping. Ett kiselinnehållande skumdämpningsmedel bör användas mellan 0,005-0,025 % (beroende på lösningens koncentration).

Dubbelvakuum (Lågtryck)

Späd till 1,5 - 5 %

- Användningsklass 1, 2 och 3, behållande: 3,7 – 4,65 kg m-3.

Vakuumtryck (Högtryck)

Späd till 0,62 - 1,25 %

- Användningsklass 3, behållande: 3,70 – 4,65 kg m-3.

Dopping

Spädning till 10 %

- Användningsklass 1 och 2, behållande: 10 g m-2

Sköljmålning/Slutet spraysystem

Späd till 10 - 20 %

- Användningsklass 1 och 2, behållande: 10 g m-2

¹Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

Nyligen behandlat virke bör placeras på ogenomtränglig hårt underlag med invallning för att förhindra avrinning som kan förorena mark, sjöar och vattendrag. All avrinning från behandlat virke ska återvinnas.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

All vakuumtrycksimpregnering, dubbelvakuum, doppning och sköljmålningsbehandling får endast utföras på industrianläggningar där:

- Behandlingslösningar ska samlas in och återanvändas eller omhändertas som farligt avfall. De får inte hällas ut på marken, i grund- eller ytvatten eller i någon form av avlopp.

-

Alla industriella behandlingsprocesser måste utföras inom ett väl avgränsat område med vattentät, belagd yta med sarg för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem på plats (till exempel sump)

-

Ny behandlat virke måste lagras efter behandling under tak och/eller på en vattentät belagd yta för att förhindra direkta förluster till mark eller vatten. Alla förluster måste samlas in för återanvändning eller omhändertas som farligt avfall.

-

Får ej användas nära områden med ytvatten eller inom vattenskyddsområden. [Ange vid behov lämpliga avståndskrav.]

Behandlat virke får inte placeras över eller i närheten av ytvatten.

Följande fraser måste finnas på etiketten:

- Använd kemikalieresistent skyddshandskar* när produkten hanteras (handskarnas material ska anges av innehavaren av godkännandet i produktinformationen). *nya handskar måste användas i början av varje behandlingscykel
- En skyddsoverall (minst typ X, EN XXXXX) som är ogenomtränglig för biocidprodukten ska användas (overallsmaterial ska anges av innehavaren av godkännandet i produktinformationen).
- Skyddsglasögon måste användas vid hantering av produkten.

Följande krav på skyddsutrustning är tillämpliga för industriella användare för de olika typerna av behandling med Vacsol Aqua 6118:

- Automatisk doppning - ogenomtränglig overall och nya handskar vid varje cykel
- Sköljmålning/sluten spraybehandling - belagd overall och nya handskar vid varje cykel
- Dubbel vakuumtrycksbehandling - belagd overall och nya handskar vid varje cykel
- Vakuumtryckbehandling - handskar

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödgärder för att skydda miljön

VID INANDNING: Vid symtom kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

VID FÖRTÄRING: Skölj genast munnen. Ge något att dricka om den berörda personen kan svälja. Framkalla INTE kräkning. Ring 112/ambulans för sjukvård.

VID HUDKONTAKT: Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Tvätta huden med tvål och vatten. Om hudirritation eller utslag uppträder: Kontakta sjukvården.

VID ÖGONKONTAKT: Skölj genast med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser, om sådana finns och det enkelt kan göras. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Ring 112/ambulans för sjukvård.

Behandlingslösningar ska samlas in och återanvändas eller omhändertas som farligt avfall. De får inte hällas ut på marken, i grund- eller ytvatten eller i någon form av avlopp.

Alla industriella behandlingsprocesser måste utföras inom ett väl avgränsat område med vattentät, belagd yta med sarg för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem på plats (till exempel sump).

Nybehandlat virke måste lagras efter behandling under tak och/eller på en vattentät belagd yta för att förhindra direkta förluster till mark eller vatten. Alla förluster måste samlas in för återanvändning eller omhändertagande

Får ej användas nära områden med ytvatten eller inom vattenskyddsområden. [Ange vid behov lämpliga avståndskrav.]

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Skölj den tomma behållaren med vatten och återanvänd vattnet i behandlingsprocessen.

Behållare (IBC) ska returneras till leverantören för återvinning. Om detta inte är möjligt ska behållaren kasseras via ett auktoriserat avfallshanteringsföretag i enlighet med nationell lagstiftning.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbarhet på 2 år

Förvaras skyddat från solljus

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION

Genom sina kundserviceaktiviteter och i sin litteratur för behandlat trä bör innehavaren för produktgodkännandet informera om begränsningarna för det behandlade träet, dvs. att produkten **inte** får användas:

- för behandling av virke som ska placeras över eller i närheten av ytvatten.

Blandningen innehåller 2,06 % komponenter med okänd akut oral toxicitet, 26,75 % komponenter med okänd akut inhalationstoxicitet och 19,27 % komponenter med okänd akut dermal toxicitet.

Maximal mängd potentiellt skadligt ämne (SoC):

Dimetylmyristylamin, destillerad; [N,N-dimetyl-C12-16-(jämna nummer)-alkyl-1-aminer: < 4,80 %

Dietylenglykolmonofenyleter: < 1,92 %

Etoxilerad isotridekanol: < 3,00 %

2-Fenoxietanol: < 3,84 %