

## Ytterligare villkor till beslut den 2012-10-19 för produkten Sikkens Cetol WP 562 BPD (reg nr 5103)

### Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits vid bedömningen framgår av produktrapporten. Dessa eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkning och säkerhetsdatablad. Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

De kulörer som godkänts inom ramformuleringen framgår under rubriken "Godkännandet avser kulörerna" nedan.

### Villkor för användning

Produkten är giftig för vatten- och jordlevande organismer. Lämpliga åtgärder ska därför vidtas för att undvika spill vid behandling.

Behandlat trä ska övermålas. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålnings. Om övermålningen måste underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas måste anvisningar för detta också ges.

Dessa skyddsåtgärder ska enligt 5 kap. 35 § p. 6 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer också framgå vid överlåtelse av trä som behandlats med produkten.

Användningsklass virke <sup>1</sup>	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering av brukslösning alt. Krav på upptag av brukslösning i splintved
UC 2 och 3	doppning sköljmålning automatiserad sprutapplikering pensel	100 %	0,6 vikt-% 3-jod-2-propenylbutylkarbammat och 0,9 vikt-% propikonazol	124-160 ml produkt/m <sup>2</sup> trä

1) enligt standard SS-EN 335-1:2006

### Godkännandet avser kulörerna

Sikkens Cetol WP 562 BPD	Colorless
Sikkens Cetol WP 562 BPD	Dark Oak Classic
Sikkens Cetol WP 562 BPD	Light Oak Classic
Sikkens Cetol WP 562 BPD	Teak Classic
Sikkens Cetol WP 562 BPD	Rich Mahogany