

Ytterligare villkor till beslut den 2012-10-31 för produkten Protim P-Vac 11

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits vid bedömningen framgår av produktrapporten. Dessa eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkning och säkerhetsdatablad.

Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

De villkor för användning som anges nedan ska framgå av produktens märkning.

Villkor för användning

Behandlat trä får inte bearbetas och ska övermålas innan det tas i bruk. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning. Om övermålningen måste underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas ska anvisningar för detta också ges.

Användningsklass virke ¹	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Krav på upptag av brukslösning i splintved ²
UC 2 och UC 3.1	Dubbel vakuuminpregnering	100 %	1.6 vikt-% propikonazol	26 kg produkt/m ³ trä

1) Enligt standard SS-EN 335-1:2006

2) Inträngningsklass NP3 (minimum 6 mm lateralt in i splintveden) enligt SS-EN 351-1:2007