

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Roxy 800 EC**

Användning och syfte

Gröda/område/situation	Syfte	Behandlings- utrustning/ metod	Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max)	Max antal behand- lingar/år	Behandlings- intervall (dygn)	Karens- tid (dygn) ²⁾	Max dos vid varje behandling		Ändring ³⁾
							Produkt	Verksamt ämne	
Höstvete, höstkorn, råg och rågvete	Mot ogräs	Bomspruta	0-15	1			1,8 L/ha	1,44 kg/ha	X
Potatis	Mot ogräs	Bomspruta	0-11	1			4,0 L/ha	3,20 kg/ha	X

Ytterligare villkor

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Åtgärder för skydd av miljö	<p>Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbrukspruta med bom".</p> <p>Skyddsavståndet ska alltid bestämmas genom avläsning i kolumnen "särskild hänsyn" i Hjälpredan.</p> <p>En markanpassad skyddszon om minst 10 m mot vatten ska hållas. Skyddszonen ska vara permanent bevuxen och vara anlagd 1 år före behandlingen. Skyddszonen ska bestå av gräs eller gräs i blandning med örtväxter. Den markanpassade skyddszonen ska räknas från strandlinjen för högvattenytan eller strandbrinkens överkant och ska hållas gentemot de vatten eller vattendrag som är utmärkta på topografiska kartan eller som är vattenförande hela året.</p>	Villkoren är till för att skydda vattenlevande organismer och växter utanför fältet.	X

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]

Datum
2015-05-08Diariernr
F-3399-B14-00433Aktnr
F-3399

Tillstånd och upplysning

Produktnamn
Roxy 800 EC

Produktkod

Reg nr
5137

	Villkor	Anmärkning	Ändring ³⁾
Personlig skydds- utrustning	Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar, skyddskläder och skyddsglasögon eller ansiktsskydd användas. Vid spridning ska skyddshandskar användas.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X
Utformning av spridningsutrustning	Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och underhållas enligt tillverkarens rekommendation.	Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.	X