

Ytterligare villkor för produkten Woodex Base (reg. nr 5141)

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits vid bedömningen framgår av produktrapporten. Dessa eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkning och säkerhetsdatablad.

Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

De villkor för användning som anges nedan ska framgå av produktens märkning.

Villkor för användning

Produkten är giftig för vatten- och jordlevande organismer. Lämpliga åtgärder ska därför vidtas för att undvika spill vid behandling.

Behandlat trä ska övermålas. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning. Om övermålningen måste underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas måste anvisningar för detta också ges.

Dessa skyddsåtgärder ska enligt 5 kap. 35 § p. 6 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer också framgå vid överlåtelse av trä som behandlats med produkten.

Användningsområde	Användningsklass ¹ trä	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering alt. upptag av brukslösning
mot rötsvamp och missfärgande svamp	UC 2 och 3	doppning sköljlackering sprutning pensel rulle	100 %	0,75 vikt-% 3-jod-2-propynyl-butylkarbamat och 0,24 vikt-% propikonazol	180-220 ml/m ² trä.
mot rötsvamp	UC 2 och 3	dubbelvakuumimpregnering	100 %	0,75 vikt-% 3-jod-2-propynyl-butylkarbamat och 0,24 vikt-% propikonazol	38-45,6 kg/m ³ splintved

¹ Enligt standard SS-EN 335-1:2006.