

## Bilaga 1 med ytterligare villkor till beslut den 2012-06-19 för produkten Laqvin Ton SX1420 (reg nr 5064)

### Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

Förpackningskrav	-
------------------	---

De riskbegränsande åtgärder som antagits framgår av riskbedömningen av produkten. Dessa åtgärder eller motsvarande ska tydligt framgå av märkningen och eventuellt säkerhetsdatablad. Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

Godkännandet avser kulörerna svart, antikgrå, valnöt, ljus valnöt, kastanjebrun, ek, röd mahogny, tall och teak.

### Villkor för användning

Träskyddsmedel för industriell ytbehandling.

Följande information ska framgå vid överlåtelse av trä som behandlats med produkten enligt 35§ 5 kap. Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer:

- Behandlat trä ska övermålas. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning. Om övermålningen måste underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas måste anvisningar för detta också ges.

Användningsklass virke <sup>1</sup>	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering av brukslösning alt. Krav på upptag av brukslösning i splintved
UC 2 och 3	Doppning Sköljlackering Sprutning	100 %	0,60 vikt-% 3-jod-2-propynylbutylkarbamat och 0,40 vikt-% propikonazol	0,069 - 0,078 L produkt/m <sup>2</sup> trä

<sup>1)</sup> enligt standard SS-EN 335-1:2006