

Ytterligare villkor för produkten Jotun Impregnering Tre (reg. nr 5150)

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

De riskbegränsande åtgärder som antagits vid bedömningen framgår av produktrapporten. Dessa eller motsvarande åtgärder ska tydligt framgå av märkning och säkerhetsdatablad.

Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

Nedanstående villkor för användning ska framgå av produktens märkning.

Villkor för användning

Användningsklass virke ¹	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering av brukslösning
UC 2 & 3	pensel, doppning ²	100 %	0,2 vikt-% tebukonazol 0,19 vikt-% propikonazol 0,30 vikt-% IPBC 0,04 vikt-% tiaklopid	0,20 -0,25 liter/m ²
1 enligt standard SS-EN 335-1:2006				
2 avser manuell doppning av ändträ				

Produkten är giftig för vatten- och jordlevande organismer. Lämpliga åtgärder ska därför vidtas för att undvika spill vid behandling.

Behandlat trä i användningsklass 3 ska övermålas. Rekommendationer ska också ges för vilken typ av produkt som är lämplig att använda för övermålning. Om övermålningen måste underhållas för att fullgott skydd ska upprätthållas måste anvisningar för detta också ges.

Dessa skyddsåtgärder ska enligt 5 kap. 35 § p. 6 Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer också framgå vid överlåtelse av trä som behandlats med produkten.