

# Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

**Produktnamn:** Visir Oljegrunning Pigmentert

**Produkttyp(er):** PT 08 - Träskyddsmedel

**Godkännandenummer:** SE-0003192-0000

**Referensnummer för post i  
registret för biocidprodukter  
(R4BP 3):** 5051; 5052

## Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	1
1.1. Produktens handelsnamn	1
1.2. Innehavare av produktgodkännande	1
1.3. Tillverkare av produkten	1
1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet	1
2. Produktens sammansättning och formulering	2
2.1. null	2
2.2. Typ(er) av formuleringar	2
3. Faro- och skyddsangivelser	2
4. Godkänd användning	2
4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning	4
4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder	4
4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön	4
4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning	4
4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	4
5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC	4
5.1. Bruksanvisning	4
5.2. Riskbegränsande åtgärder	5
5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön	5
5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning	5
5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden	5
6. Övrig information	5

## Administrativa uppgifter

### 1.1. Produktens handelsnamn

Sverige Visir Oljegrunning Pigmentert
---------------------------------------

### 1.2. Innehavare av produktgodkännande

Namn och adress till  
innehavaren av  
produktgodkännandet

Namn	Jotun A/S
Adress	P.O.Box 2021 NO-3202 Sandefjord Norge

Godkännandenummer

SE-0003192-0000
-----------------

Referensnummer för post i  
registret för biocidprodukter  
(R4BP 3)

5051; 5052
------------

Datum för godkännande

2012-04-10
------------

Utgångsdatum för  
godkännande

2020-03-31
------------

### 1.3. Tillverkare av produkten

Tillverkarens namn

Jotun A/S
-----------

Tillverkarens adress

Hystadveien 167 3209 Sandefjord Norge
---------------------------------------

Tillverkningsställe(n)

Industriveien 70 3219 Sandefjord Norge
--

### 1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

<b>Verksamt ämne</b>	51
<b>Tillverkarens namn</b>	LANXESS Deutschland GmbH
<b>Tillverkarens adress</b>	Kennedyplatz 1 50569 Cologne Tyskland
<b>Tillverkningsställe(n)</b>	Bayer CopScience MO 6412-001 Kansas City Förenta staterna

## 2. Produktens sammansättning och formulering

### 2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om sammansättningen för biocidprodukten

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Innehåll (%)
Tebukonazol	1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)pentan-3-ol	Verksamt ämne	107534-96-3	403-640-2	0.6
3-iodo-2-propynyl-butyl-carbamate (IPBC)	3-iodo-2-propynyl-butyl-carbamate	Lösningsmedel	55406-53-6		0.3
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on (BIT)	1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Lösningsmedel	2634-33-5		0.04

### 2.2. Typ(er) av formuleringar

AL - Övriga vätskor

## 3. Faro- och skyddsangivelser

<b>Faroangivelse</b>	<p>Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.</p> <p>Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT) och 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan orsaka allergisk reaktion.</p>
<b>Skyddsangivelse</b>	<p>Förvaras oåtkomligt för barn.</p> <p>Undvik utsläpp till miljön.</p> <p>behållaren lämnas till samlingsställe för farligt avfall.</p>

## 4. Godkänd användning

### 4.1 Bruksanvisning

#### Användning 1 - Användning 1

<b>Produkttyp</b>	PT 08 - Träskyddsmedel
<b>En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant</b>	Amatör och professionell användning.  Produkten ska endast appliceras med pensel.  Virket ska övermålas senast en månad efter behandling med VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT
<b>Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)</b>	Basidiomycetes-Hyf (svamp)-Brunrötesvamp
<b>Användningsområde</b>	Utomhus
<b>Appliceringsmetod</b>	Öppet system: pensling
<b>Appliceringshastighet och frekvens</b>	Maximal förbrukning: 4 m <sup>2</sup> /L (1.53 g tebuconazole /m <sup>2</sup> motsvarande 0.25 L eller 0.255 kg produkt/m <sup>2</sup> ) - 0 -  På allt bart trä appliceras en strykning av VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT. Det är viktigt att allt ändträ mättas ordentligt (3–4 strykningar vått-i-vått).
<b>Användarkategori(er)</b>	Yrkesmässig användare  Allmänheten (icke yrkesmässig användning)
<b>Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial</b>	Burk, Plast: HDPE , 1 L Burk, Plast: HDPE , 3 L Burk, Plast: HDPE , 10 L Burk, Metall: , 1 L Burk, Metall: , 3 L Burk, Metall: , 10 L

#### 4.1.1 Bruksanvisning specifik för denna användning

Applicering: Enbart pensel.  
  
Grundningen skall strykas ut noggrant.

#### 4.1.2 Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Vid yrkesmässig användning: Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon/visir

Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder.

Vid applicering skall jord täckas.

Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras.

Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord.

#### 4.1.3 Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

##### Anvisningar för första hjälpen

Allmänt: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Inandning: Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.

Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller thinner.

Kontakt med ögonen: Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart.

Förtäring: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.

##### Nödåtgärder för att skydda miljön

Stoppa läckan om det går utan risk. Förhindra avrinning till avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

#### 4.1.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Avlägsna mesta möjliga av produkten från verktygen tex med JOTUN penseltvätt.

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingställe för farligt avfall.

#### 4.1.5 Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och skall förvaras stående för att undvika läckage.

Produkten håller i minst två år i oöppnat emballage.

### 5. Allmänna villkor för användning av meta-SPC

#### 5.1. Bruksanvisning

Applisering: Enbart pensel.

Grundningen skall strykas ut noggrant.

På allt bart trä appliceras en strykning av VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT. Det är viktigt att allt ändträ mättas ordentligt (3–4 strykningar vått-i-vått).

Virket ska övermålas senast en månad efter behandling med VISIR OLJEGRUNNING PIGMENTERT

## 5.2. Riskbegränsande åtgärder

Vid yrkesmässig användning: Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon/visir

Skall inte användas på material som kommer i direkt kontakt med livsmedel eller djurfoder.

Vid applisering skall jord täckas.

Får inte användas i närheten av ytvattentäkt. Avrinning till ytvattentäkt skall förhindras.

Får inte användas på material som kommer i direkt kontakt med vatten eller jord.

## 5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

### Anvisningar för första hjälpen

Allmät: Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera personen iframstupa sidoläge och kontakta läkare.

Inandning: Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas, andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge konstgjord andning eller syrgas.

Hudkontakt: Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd INTE lösningsmedel eller thinner.

Kontakt med ögonen: Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med rinnande vatten i åtminstone 15 minuter, håll isär ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart.

Förtäring: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten. Håll personen varm och i vila. Framkalla INTE kräkning.

### Nödåtgärder för att skydda miljön

Stoppa läckan om det går utan risk. Förhindra avrinning till avlopp, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Valla in medicke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshanteringen.

## 5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Avlägsna mesta möjliga av produkten från verktygen tex med JOTUN penseltvätt.

Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingställe för farligt avfall.

## 5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten och skall förvaras stående för att undvika läckage.

Produkten håller i minst två år i öppnat emballage.

## 6. Övrig information

Behörighetsklass 2: Reg nr: 5052

Behörighetsklass 3: Reg nr: 5051