

Sammanfattning av produktenskaper för en biocidprodukt

1. Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

Marknadsområde	Handelsnamn
Sverige	902 DK1 Impregnering T102

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Godkännandenummer	SE-0015605-0000				
Datum för godkännande	2016-11-16				
Utgångsdatum för godkännande	2020-03-31				
Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Beck & Jørgensen A/S			
	Adress	Rosenkæret 25	DK-2860	Soeborg	Denmark

1.3. Tillverkare av produkten

Tillverkarens namn	Beck & Jørgensen A/S				
Tillverkarens adress	Rosenkæret 25-29	2860	Søborg	Danmark	
Tillverkningsställe(n)	Rosenkæret 25-29	2860	Søborg	Danmark	

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

BAS-nummer: 39					
Tillverkarens namn	Troy Corporation				
Tillverkarens adress	8 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey	NJ 07932	Florham Park	Förenta staterna	
Tillverkningsställe(n)	One Avenue L, Newark, New Jersey	NJ 07105	Newark	Förenta staterna	

BAS-nummer: 39					
Tillverkarens namn	Troy Chemical Europe BV				
Tillverkarens adress	Uiverlaan 12E, Maassluis	3145 XN	Maassluis	Nederländerna	
Tillverkningsställe(n)	Industriepark 23, Horhausen	D-56593	Horhausen	Tyskland	

BAS-nummer: 48						
Tillverkarens namn	Syngenta Crop Protection AG					
Tillverkarens adress	CH-4058	CH-4058	Basel	Schweiz		
Tillverkningsställe(n)	Information från Syngenta Crop Protection AG		Information från Syngenta Crop Protection AG		Information från Syngenta Crop Protection AG	
	AG	Schweiz				

BAS-nummer: 48					
Tillverkarens namn	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV				
Tillverkarens adress	Turnhoutseweg 30	2340	Beerse	Belgien	
Tillverkningsställe(n)	North Area of Dongsha Chem-Zone	215600	Zhangjiagang	Kina	

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

BAS-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	Innehåll (%)
39	259-627-5	55406-53-6	3-jodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)		Verksamt ämne	0.3
48	262-104-4	60207-90-1	1-[[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Verksamt ämne	0.9

Vattenbaserad (bruksfärdig)

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Innehåller	
propikonazol,	
3-jodo-2-propynylbutylkarbamat, 1,2-benzisotazol-3H(2H)-on	
. Kan orsaka allergisk reaktion.	

Skyddsangivelse	Undvik utsläpp till miljön.
-----------------	-----------------------------

Innehållet lämnas till godkänd avfallsanläggning.

4. Godkänd användning

4.1. Icke-yrkesmässig (reg.nr. 5276) - Pensel/roller (inomhus och utomhus)

Produkttyp	PT 08 - Träskyddsmedel		
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Icke yrkesverksamma.		
Appliceringsmetod: Pensel/roller			
Funktion: Förebyggande			
Användningsområde	Inomhus , Utomhus		
Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.			
Användarkategori(er)	Allmänheten (icke yrkesmässig användning)		
Målorganismer	Vetenskapligt namn ingen uppgift ingen uppgift	Svenskt namn Rötsvamp Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	Utvecklingsstadium ej tillämpligt ej tillämpligt
Appliceringsmetod			
Metod:	Pensling (eller roller)		
Beskrivning:	Applicering med pensel		
	Applicering med roller		
Frekvens:	För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².		
Spädning:	0%		
Timing:	1–2 appliceringar		
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial			
Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 5 liter			

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Ej tillämpligt

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER
YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på
plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH
DJUR SKA HÄLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR
TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta
ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av
fladdermöss.

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder

Ej tillämpligt

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas
på ett säkert sätt. Töm inte i avloppet. Förorena inte mark, yt- och grundvatten
eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej
tillämpligt

4.2. Yrkesmässig (reg.nr. 5275)- Pensel/roller (inomhus och utomhus)

Produkttyp	PT 08 - Träskyddsmedel		
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Yrkesanvändare		
Appliceringsmetod: Pensel/roller			
Funktion: Förebyggande			
Användningsområde	Inomhus , Utomhus		
	Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.		
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning , Yrkesmässig användare		
Målorganismer	Vetenskapligt namn ingen uppgift ingen uppgift	Svenskt namn Rötsvamp Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	Utvecklingsstadium ej tillämpligt ej tillämpligt
Appliceringsmetod			
Metod:	Pensling (eller roller)		
Beskrivning:	Applisering med pensel		
	Applisering med roller		
Frekvens:	För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².		
Spädning:	0%		

Timing:

1–2 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 25 liter

4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast yrkesmässig användning.

4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt med ett system för återvinning på plats eller på en ogenomtränglig yta.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÄLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.2.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgåtgärder

Ej tillämpligt

4.2.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Får inte tömmas i avlopp.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.2.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej
tillämpligt

4.3. Icke-yrkesmässig (reg.nr. 5276) - Sprutning (inomhus och utomhus)

Produkttyp	PT 08 - Träskyddsmedel		
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Icke-yrkesanvändare		
Appliceringsmetod: Sprutning			
Funktion: Förebyggande			
Användningsområde	Inomhus , Utomhus		
Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.			
Användarkategori(er) användning)	Allmänheten (icke yrkesmässig		
Målorganismer	Vetenskapligt namn ingen uppgift ingen uppgift	Svenskt namn Rötsvamp Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	Utvecklingsstadium ej tillämpligt ej tillämpligt
Appliceringsmetod			
Metod:	Sprutning		
Beskrivning:	Applisering med spruta		
Frekvens:	För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².		
Spädning:	0%		
Timing:	1–2 appliceringar		
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial			
Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 5 liter			

4.3.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Ej tillämpligt

4.3.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Andas inte in ånga och spray.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÅLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.3.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder

Ej tillämpligt

4.3.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Töm inte i avloppet.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare

4.3.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.4. Industriell (reg.nr. 5275)– Automatiserad sprutning, flödesbeläggning (nedsänkning) och manuell doppning

Produkttyp PT 08 - Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant Användarkategori: Industriell

Appliceringsmetod: Automatiserad sprutning, flödesbeläggning (nedsänkning) och manuell doppning

Funktion: Förebyggande

Användningsområde Inomhus , Utomhus

Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Användarkategori(er) Industriell

Målorganismer

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
ingen uppgift	Rötsvamp	ej tillämpligt
ingen uppgift	Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	ej tillämpligt

Appliceringsmetod

Metod: Automatiserad sprutning

Beskrivning: Ej tillämpligt

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan

uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing:

1-2 appliceringar

Metod: Flödesbeläggning (nedsänkning)

Beskrivning:

ej tillämpligt

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing:

1-2 appliceringar

Metod: Manuell doppling

Beskrivning:

ej tillämpligt

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing:

1–2 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 1 000 liter

4.4.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast för industriellt bruk.

4.4.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Behandlingen ska utföras inom ett inneslutet område på en ogenomtränglig stabil yta med invallning för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem på plats (t.ex. sump).

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt och med ett system för återvinning (t.ex. sump) eller på en ogenomtränglig stabil yta, invallad för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem (t.ex. sump) installerat.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Bortskaffa överbliven produkt, förorenade material (inklusive sågspån) och den tomma behållaren på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

4.4.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder

Ej tillämpligt

4.4.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Bortskaffa överbliven produkt, förorenade material (inklusive sågspån) och den tomma behållaren på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

4.4.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.5. Yrkesmässig (reg.nr. 5275) - Sprutning (inomhus och utomhus)

Produkttyp	PT 08 - Träskyddsmedel		
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Yrkesverksam		
Appliceringsmetod: Sprutning			
Funktion: Förebyggande			
Användningsområde	Inomhus , Utomhus		
	Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för vata.		
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning , Yrkesmässig användare		
Målorganismer	Vetenskapligt namn ingen uppgift ingen uppgift	Svenskt namn Rötsvamp Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	Utvecklingsstadium ej tillämpligt ej tillämpligt
Appliceringsmetod			
Metod:	Sprutning		
Beskrivning:	Applisering med spruta		
Frekvens:	För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applisering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 applicerings. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².		
Spädning:	0%		
Timing:	1-2 applicerings		
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 25 liter		

-

-

4.5.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast yrkesmässig användning.

4.5.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Andas inte in ånga och spray.

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt med ett system för återvinning på plats eller på en ogenomtränglig yta.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÅLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.5.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder

Ej tillämpligt

4.5.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Får inte tömmas i avlopp.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.5.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.6. Yrkesmässig (reg.nr. 5275)– Manuell doppning

Produkttyp	PT 08 - Träskyddsmedel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Yrkesanvändare

Appliceringsmetod: Manuell doppning

Funktion: Förebyggande

Användningsområde	Inomhus , Utomhus
	Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med

marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Användarkategori(er)

utbildning , Yrkesmässig användare
användare

Yrkesmässig användare med

Målorganismer

Vetenskapligt namn

ingen uppgift
ingen uppgift

Svenskt namn

Rötsvamp
Svamp som förändrar utseendet på trä
(blånadssvamp, mögel)

Utvecklingsstadium

ej tillämpligt
ej tillämpligt

Appliceringsmetod

Metod: manuell dopkning

Beskrivning:

Manuell dopkning

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing:

1–2 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE, Upp till 25 liter

4.6.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast yrkesmässig användning.

4.6.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Behandlingen ska utföras inom ett inneslutet område på en ogenomtränglig yta.

Lagring av behandlat virke måste antingen ske över täckt med ett system för återvinning på plats eller på en ogenomtränglig yta.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÅLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR
före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan
behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.6.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärdsåtgärder

Ej tillämpligt

4.6.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas
på ett säkert sätt. Får inte tömmas i avlopp.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten
eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.6.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej
tillämpligt

4.7. Yrkesmässig (reg.nr. 5275) – Injicering (endast inomhus)

Produkttyp	PT 08 - Träskyddsmedel		
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori; Yrkesverksam		
Appliceringsmetod: Ytinjektion/ytbehandling			
Funktion: Förebyggande			
Användningsområde	Inomhus		
Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.			
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare med utbildning , Yrkesmässig användare		
Målorganismer	Vetenskapligt namn ingen uppgift	Svenskt namn Torröta	Utvecklingsstadium ej tillämpligt
Appliceringsmetod			
Metod:	ytinjektion/behandling		
Beskrivning:	För behandling av torröta, endast applicering med ytinjektion/-behandling är godkänd		
Frekvens:	För behandling av torröta är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–3 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².		
Spädning:	0%		
Timing:	1–3 appliceringar		

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 25 liter

4.7.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast yrkesmässig användning.

4.7.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt med ett system för återvinning på plats eller på en ogenomtränglig yta.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÅLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.7.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder

Ej tillämpligt

4.7.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Får inte tömmas i avlopp.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.7.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.8. Industriell (reg.nr. 5275) – Automatiserad doppning

Produkttyp

PT 08 - Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Användarkategori: Industriell

Appliceringsmetod: Automatiserad doppling

Funktion: Förebyggande

Användningsområde

Inomhus , Utomhus

Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för våta.

Användarkategori(er)

Industriell

Målorganismer**Vetenskapligt namn**ingen uppgift
ingen uppgift**Svenskt namn**Rötsvamp
Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)**Utvecklingsstadium**ej tillämpligt
ej tillämpligt**Appliceringsmetod****Metod:** Automatisk doppling**Beskrivning:**

ej tillämpligt

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%**Timing:**

1–2 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE, Upp till 1 000 liter

4.8.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast för industriellt bruk.

4.8.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

902 DK1 Impregnering T102 får endast användas i fullständigt automatiserade dopplingsprocesser där alla steg i behandlingen och torkningen är mekaniserade och ingen manuell hantering sker, inbegripet när de behandlade artiklarna transporteras via dopptanken till tömning/torkning och lagring (om den inte redan är yttorr innan den flyttas till lagring). I förekommande fall, måste träartiklarna som ska behandlas vara helt säkrade (t.ex. ned spännband eller spännanordningar) före behandlingen och under dopplingsprocessen och får inte hanteras manuellt förrän de behandlade artiklarna är yttorra.

Behandlingsprocessen ska utföras inom ett inneslutet område på en ogenomtränglig stabil yta med invallning för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem på plats (t.ex. sump).

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt och med ett system för återvinning (t.ex. sump) eller på en ogenomtränglig stabil yta, invallad för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem (t.ex. sump) installerat.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Bortskaffa överbliven produkt, förorenade material (inklusive sågspån) och den tomma behållaren på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

4.8.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder

Ej tillämpligt

4.8.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Bortskaffa överbliven produkt, förorenade material (inklusive sågspån) och den tomma behållaren på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

4.8.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Behandlat trä får inte användas utomhus där det är i kontakt med marken och ständigt utsätts för väta eller är i ständig kontakt med sött eller salt vatten.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Behandlat trä ska övermålas (totalt minst 240 ml/m², uppnås genom 1–3 appliceringar, eller minsta torrfilmstjocklek på totalt 100 µm, uppnås genom 1–3 appliceringar) i situationer där det kan utsättas för vädergrånad. Övermålningen bör ske antingen före användningen av behandlat trä i situationer där det utsätts för vädergrånad, eller vid behandling på plats innan det utsätts för vädergrånad (t.ex. nederbörd). Produkten som används för övermålning får inte innehålla fungicid med triazoler.

TVÄTTA HÄNDERNA OCH EXPONERAD HUD före måltider och efter användning.

FÖRVARAS PÅ SÄKERT STÄLLE.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

3-JODO-2-PROPYNYL-N-BUTYLKARBAMAT är en karbamatförening som har en svag kolinesterashämmande verkan. FÅR INTE ANVÄNDAS om läkare tillrätt att inte arbeta med kolinesterashämmande föreningar.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för

Vid hudkontakt: Ta av alla förorenade kläder och tvätta huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid förtäring: Framkalla inte kräkning såvida det inte beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ner i lungorna. Sök läkare. Vid inandning: Ta ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Ge konstgjord andning om andningen är oregelbunden om personen får andningsuppehåll. Kontakta läkare om symptomen är allvarliga eller långvariga. Om personen är medvetslös, lägg denna i stabilt sidoläge och kontakta läkare omedelbart.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i tättslutande originalbehållare.

Hållbarhet minst 18 månader

6. Övrig information

Behörighetsklass 2: 5275

Behörighetsklass 3: 5276