

Bilaga 2 med ytterligare villkor till beslut den 2017-01-10 för produkten TWP 077 (reg nr 5062)

Villkor som riktar sig till innehavaren av godkännandet

Förpackningskrav	-
------------------	---

De riskbegränsande åtgärder som antagits framgår av riskbedömningen av produkten. Dessa åtgärder eller motsvarande ska tydligt framgå av märkningen och eventuellt säkerhetsdatablad. Omfattar åtgärderna användning av personlig skyddsutrustning ska typ och material specificeras.

De kulörer som godkänts inom ramformuleringen framgår under rubriken ”Godkännandet avser kulörerna” nedan.

Villkor för användning

Produkten är giftig för vatten- och jordlevande organismer. Undvik därför spill vid behandling.

Användningsklass virke ¹	Appliceringsmetod	Koncentration produkt i brukslösning	Koncentration verksamt ämne i brukslösning	Dosering av brukslösning alt. Krav på upptag av brukslösning i splintved
UC 2 och 3	doppning sköljlackering dubbelvacuum sprutning pensel rulle	100 %	0,75 vikt-% 3-jod-2-propynylbutylkarbamat och 0,24 vikt-% propikonazol	180-220 ml/m ² trä för ytbehandling och 38-45,6 kg/m ³ trä för inträngande behandling.

1) enligt standard SS-EN 335-1:2006

Godkännandet avser kulörerna:

TWP 077	PY83
TWP 077	TR
TWP 077	TY
TWP 077	PTG
TWP 077	CPTB
TWP 077	TYGB111

TWP 077	TRGB111
TWP 077	PR112
TWP 077	PV19
TWP 077	PR122
TWP 077	PY194
TWP 077	PV23
TWP 077	PRAZO
TWP 077	CB
TWP 077	W
TWP 077	ZB
TWP 077	YOX
TWP 077	PO36
TWP 077	Palisander 1
TWP 077	Kastanje
TWP 077	Mahogni 1
TWP 077	Noed
TWP 077	Teak 1
TWP 077	Pine
TWP 077	Sort 1
TWP 077	Moerk noed
TWP 077	Groen
TWP 077	Lys eg
TWP 077	Moerk teak
TWP 077	Moerk pine
TWP 077	Moerk palisander
TWP 077	Valnoed
TWP 077	Ceder
TWP 077	Eg 1
TWP 077	Palisander 2
TWP 077	Pinje
TWP 077	Kirsebaer
TWP 077	Blaa
TWP 077	Fyr
TWP 077	Laerk

TWP 077	Eg 2
TWP 077	Mahogni 2
TWP 077	Teak 2
TWP 077	Palisander 3
TWP 077	Sort 2
TWP 077	Hvid