

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

1. Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

Marknadsområde	Handelsnamn
Sverige	Pinja Priming Oil

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Godkännandennummer	SE-0015668-0000				
Datum för godkännande	2016-11-24				
Utgångsdatum för godkännande	2020-03-31				
Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Tikkurila Oyj			
	Adress	Kuninkaalantie 1, P.O. Box 53	FI-01301	VANTAA	Finland

1.3. Tillverkare av produkten

Tillverkarens namn	Tikkurila Oyj				
Tillverkarens adress	Kuninkaalantie 1	FI-01301	Vantaa	Finland	
Tillverkningsställe(n)	Kuninkaalantie 1	FI-01301	Vantaa	Finland	
Tillverkarens namn	Tikkurila Polska S.A.				
Tillverkarens adress	uL.Mościckiego 23	39-200	DĘBICA	Polen	
Tillverkningsställe(n)	uL.Mościckiego 23	39-200	DĘBICA	Polen	

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

BAS-nummer: 39					
Tillverkarens namn	Troy Corporation				
Tillverkarens adress	8 Vreeland Road,	Florham Park,	New Jersey	NJ 07932	Florham Park Förenta staterna
Tillverkningsställe(n)	One Avenue L,	Newark,	New Jersey	NJ 07105	Newark Förenta staterna
BAS-nummer: 39					
Tillverkarens namn	Troy Chemical Europe BV				
Tillverkarens adress	Uiverlaan 12E,	Maassluis	3145 XN	Maassluis	Nederländerna
Tillverkningsställe(n)	Industriepark 23,	Horhausen	D-56593	Horhausen	Tyskland
BAS-nummer: 48					
Tillverkarens namn	Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV				
Tillverkarens adress	Turnhoutseweg 30	2340	Beerse	Belgien	
Tillverkningsställe(n)	North Area of Dongsha Chem-Zone	215600	Zhangjiagang	Kina	

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

BAS-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	Innehåll (%)
39	259-627-5	55406-53-6	3-jodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)		Verksam ämne	0.3
48	262-104-4	60207-90-1	1-[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Verksam ämne	0.9

Vattenbaserad (bruksfärdig)

3. Faro- och skyddsangivelser

Faroangivelse Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller propikonazol.
3-jodo-2-propynylbutylkarbamat, 1,2-benzisotazol-3H(2H)-on
. Kan orsaka allergisk reaktion.

Skyddsangivelse Inandas
inte *dimma*

.

Undvik utsläpp till miljön.

Innehållet lämnas till godkänd avfallsanläggning.

.

4. Godkänd användning

4.1. Icke-yrkesmässig (reg. nr. 5281) - Pensel/roller (inomhus och utomhus)

Produkttyp	PT 08 - Träskyddsmedel		
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Icke yrkesverksamma.		
Appliceringsmetod: Pensel/roller			
Funktion: Förebyggande			
Användningsområde	Inomhus , Utomhus		
Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.			
Användarkategori(er) användning)	Allmänheten (icke yrkesmässig användning)		
Målorganismer	Vetenskapligt namn ingen uppgift ingen uppgift	Svenskt namn Rötsvamp Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	Utvecklingsstadium ej tillämpligt ej tillämpligt
Appliceringsmetod			
Metod:	Pensling (eller roller)		
Beskrivning:	Applicering med pensel		
	Applicering med roller		
Frekvens:	För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m ² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m ² .		
Spädning:	0%		
Timing:	1–2 appliceringar		
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial			
Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 5 liter			

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Ej tillämpligt

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Hantera produkten och torika nybehandlat trä i områden med god ventilation.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÅLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödtåtgärd

Ej tillämpligt

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Töm inte i avloppet. Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.2. Yrkesmässig (reg. nr. 5280) - Pensel/roller (inomhus och utomhus)

Produkttyp PT 08 -
Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Användarkategori: Yrkesanvändare

Appliceringsmetod: Pensel/roller

Funktion: Förebyggande

Användningsområde

Inomhus , Utomhus

Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Användarkategori(er)

Yrkesmässig användare

Målorganismer

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
ingen uppgift	Rötsvamp	ej tillämpligt
ingen uppgift	Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	ej tillämpligt

Appliceringsmetod

Metod: Pensling (eller roller)

Beskrivning:

Appliceringsmetod: pensel

Appliceringsmetod: roller

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing:

1–2 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 25 liter

4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast yrkesmässig användning.

4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt med ett system för återvinning på plats eller på en ogenomtränglig yta.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt

Tom inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÄLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.2.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder

Ej tillämpligt

4.2.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Får inte tömmas i avlopp.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.2.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej
tillämpligt

4.3. Icke-yrkesmässig (reg. nr. 5281) - Sprutning (inomhus och utomhus)

Produkttyp PT 08 -
Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Användarkategori: Icke-yrkesanvändare

Appliceringsmetod: Sprutning

Funktion:
Förebyggande

Användningsområde Inomhus , Utomhus

Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Användarkategori(er)
användning) Allmänheten (icke yrkesmässig

Målorganismer

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
ingen uppgift	Rötsvamp	ej tillämpligt
ingen uppgift	Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	ej tillämpligt

Appliceringsmetod

Metod: Sprutning

Beskrivning:

Applisering med spruta

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applisering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 applicingar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing:

1–2 applicingar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 5 liter

4.3.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Ej tillämpligt

4.3.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Andas inte in ånga och spray.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÅLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.3.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärde

Ej tillämpligt

4.3.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Töm inte i avloppet.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare

4.3.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.4. Industriell (reg. nr. 5280) – Automatiserad sprutning, flödesbeläggning (nedsänkning) och manuell doppning

Produkttyp PT 08 - Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant Användarkategori: Industriell

Appliceringsmetod: Automatiserad sprutning, flödesbeläggning (nedsänkning) och manuell doppning

Funktion: Förebyggande

Användningsområde Inomhus , Utomhus

Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Användarkategori(er)

Industriell

Målorganismer

Vetenskapligt namn
ingen uppgift
ingen uppgift

Svenskt namn
Rötsvamp
Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)

Utvecklingsstadium
ej tillämpligt
ej tillämpligt

Appliceringsmetod

Metod: Automatiserad sprutning

Beskrivning:

Ej tillämpligt

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%
Timing:
 1-2 appliceringar

Metod: Flödesbeläggning (nedsänkning)
Beskrivning:
 ej tillämpligt

Frekvens: För behandling av blånad, röttsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%
Timing:
 1-2 appliceringar

Metod: Manuell dopkning
Beskrivning:
 ej tillämpligt

Frekvens: För behandling av blånad, röttsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%
Timing:
 1–2 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 1 000 liter

4.4.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast för industriellt bruk.

4.4.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Behandlingen ska utföras inom ett inneslutet område på en ogenomtränglig stabil yta med invallning för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem på plats (t.ex. sump).

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt och med ett system för återvinning (t.ex. sump) eller på en ogenomtränglig stabil yta, invallad för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem (t.ex. sump) installerat.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Bortskaffa överbliven produkt, förorenade material (inklusive sågspån) och den tomma behållaren på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

4.4.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödtåtgärd

Ej tillämpligt

4.4.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Bortskaffa överbliven produkt, förorenade material (inklusive sågspån) och den tomma behållaren på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

4.4.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.5. Yrkesmässig (reg. nr. 5280) - Sprutning (inomhus och utomhus)

Produkttyp	PT 08 - Träskyddsmedel		
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Yrkesverksam		
Appliceringsmetod: Sprutning			
Funktion: Förebyggande			
Användningsområde	Inomhus , Utomhus		
	Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.		
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare		
Målorganismer	Vetenskapligt namn ingen uppgift ingen uppgift	Svenskt namn Rötsvamp Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	Utvecklingsstadium ej tillämpligt ej tillämpligt
Appliceringsmetod			
Metod:	Sprutning		
Beskrivning:	Applisering med spruta		
Frekvens:	För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m ² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m ² .		
Spädning:	0%		
Timing:	1-2 appliceringar		
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial			
	Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 25 liter		

4.5.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast yrkesmässig användning.

4.5.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Andas inte in ånga och spray.

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt med ett system för återvinning på plats eller på en ogenomtränglig yta.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL.
BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÄLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.5.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärde

Ej tillämpligt

4.5.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Får inte tömmas i avlopp.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.5.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.6. Yrkesmässig (reg. nr. 5280) – Manuell doppning

Produkttyp	PT 08 - Träskyddsmedel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Yrkesanvändare
Appliceringsmetod: Manuell doppning	
Funktion: Förebyggande	
Användningsområde	Inomhus , Utomhus
	Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.
Användarkategori(er)	Yrkesmässig användare

Målorganismer	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
	ingen uppgift ingen uppgift	Rötsvamp Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	ej tillämpligt ej tillämpligt

Appliceringsmetod

Metod: manuell dopkning

Beskrivning:

Manuell dopkning

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing:

1–2 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 25 liter

4.6.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast yrkesmässig användning.

4.6.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Behandlingen ska utföras inom ett inneslutet område på en ogenomtränglig yta.

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt med ett system för återvinning på plats eller på en ogenomtränglig yta.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte föroreña växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÄLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.6.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödtåtgärd

Ej tillämpligt

4.6.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Får inte tömmas i avlopp.

Förörena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.6.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.7. Yrkesmässig (reg. nr. 5280) – Injicering (endast inomhus)

Produkttyp PT 08 - Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant Användarkategori; Yrkesverksam

Appliceringsmetod: Ytinjektion/ytbehandling

Funktion: Förebyggande

Användningsområde Inomhus

Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Användarkategori(er) Yrkesmässig användare

Målorganismer	Vetenskapligt namn ingen uppgift	Svenskt namn Torröta	Utvecklingsstadium ej tillämpligt
----------------------	--	--------------------------------	---

Appliceringsmetod

Metod: ytinjektion/behandling

Beskrivning:

För behandling av torröta, endast applicering med ytinjektion/-behandling är godkänd

Frekvens: För behandling av torröta är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–3 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing:

1–3 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 25 liter

4.7.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast yrkesmässig användning.

4.7.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt med ett system för återvinning på plats eller på en ogenomtränglig yta.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÄLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.7.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödatgärder

Ej tillämpligt

4.7.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Får inte tömmas i avlopp.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.7.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.8. Industriell (reg. nr. 5280) – Automatiserad doppning

Produkttyp PT 08 - Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant Användarkategori: Industriell

Appliceringsmetod: Automatiserad doppning

Funktion: Förebyggande

Användningsområde Inomhus , Utomhus

Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Användarkategori(er)

Industriell

Målorganismer

Vetenskapligt namn
ingen uppgift
ingen uppgift

Svenskt namn
Rötsvamp
Svamp som förändrar utseendet på trä
(blånadssvamp, mögel)

Utvecklingsstadium
ej tillämpligt
ej tillämpligt

Appliceringsmetod

Metod: Automatisk doppling

Beskrivning:

ej tillämpligt

Frekvens: För behandling av blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing:

1–2 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Behållare, Belagd metall eller HDPE , Upp till 1 000 liter

4.8.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Endast för industriellt bruk.

4.8.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Pinja Priming Oil får endast användas i fullständigt automatiserade dopplingsprocesser där alla steg i behandlingen och torkningen är mekaniserade och ingen manuell hantering sker, inbegripet när de behandlade artiklarna transporteras via dopptanken till tömning/torkning och lagring (om den inte redan är yttorr innan den flyttas till lagring). I förekommande fall, måste träartiklarna som ska behandlas vara helt säkrade (t.ex. ned spännband eller spännanordningar) före behandlingen och under dopplingsprocessen och får inte hanteras manuellt förrän de behandlade artiklarna är yttorra.

Behandlingsprocessen ska utföras inom ett inneslutet område på en ogenomtränglig stabil yta med invallning för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem på plats (t.ex. sump).

Lagring av behandlat virke måste antingen ske övertäckt och med ett system för återvinning (t.ex. sump) eller på en ogenomtränglig stabil yta, invallad för att förhindra avrinning och med ett återvinningssystem (t.ex. sump) installerat.

Använd lämpliga skyddskläder (overall, handskar, skor) vid applicering av produkten och vid hantering av nybehandlat trä.

Undvik kraftig förorening av skyddskläder.

Bortskaffa överbliven produkt, förorenade material (inklusive sågspån) och den tomma behållaren på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

4.8.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder

Ej tillämpligt

4.8.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Bortskaffa överbliven produkt, förorenade material (inklusive sågspån) och den tomma behållaren på ett säkert sätt enligt gällande regelverk.

4.8.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Behandlat trä får inte användas utomhus där det är i kontakt med marken och ständigt utsätts för väta eller är i ständig kontakt med sött eller salt vatten.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Behandlat trä ska övermålas (totalt minst 240 ml/m², uppnås genom 1–3 appliceringar, eller minsta torrfilmstjocklek på totalt 100 µm, uppnås genom 1–3 appliceringar) i situationer där det kan utsättas för vädergrånad. Övermålningen bör ske antingen före användningen av behandlat trä i situationer där det utsätts för vädergrånad, eller vid behandling på plats innan det utsätts för vädergrånad (t.ex. nederbörd). Produkten som används för övermålning får inte innehålla fungicid med triazol.

TVÄTTA HÄNDERNA OCH EXPONERAD HUD före måltider och efter användning.

FÖRVARAS PÅ SÄKERT STÄLLE.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

3-JODO-2-PROPYNYL-N-BUTYLKARBAMAT är en karbamatförening som har en svag kolinesterashämmande verkan. FÅR INTE ANVÄNDAS om läkare tillrätt att inte arbeta med kolinesterashämmande föreningar.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för

Vid hudkontakt: Ta av alla förorenade kläder och tvätta huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid förtäring: Framkalla inte kräkning såvida det inte beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ner i lungorna. Sök läkare. Vid inandning: Ta ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Ge konstgjord andning om andningen är oregelbunden om personen får andningsuppehåll. Kontakta läkare om symptomen är allvarliga eller långvariga. Om personen är medvetslös, lägg denna i stabilt sidoläge och kontakta läkare omedelbart.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i tättslutande originalbehållare.

Hållbarhet minst 18 månader

6. Övrig information

Behörighetsklass 2:
Reg nr. 5280

Behörighetsklass 3: Reg nr. 5281