

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

internationella föreskrifter.

4. Godkänd användning

4.1. Yrkesmässig användning (Klass 2). Reg nr 5141

Produkttyp PT 08 - Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant Bruksfärdig, lösningsmedelburen träskyddsmedel. För träskyddsbehandling mot träförstörande svamp och missfärgande svamp

För applicering på utomhusstrå som inte har kontakt med marken, i enlighet med EN 335-1, användningsklass (UC) 2 och 3

Får endast hanteras av yrkesfolk eller specialister med applicering genom sprutning, pensel och rulle.

Användningsområde Utomhus

Användarkategori(er) Yrkesmässig användare

Målorganismer	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
	Basidiomycetes:	Brunrötesvamp	Hyf (svamp)
	Aureobasidium pullulans spp.	Blånadssvamp	Sporer och sporproducerande organ (svamp)
	Coriolus versicolor	Sidenticka	Hyf (svamp)

Appliceringsmetod

Metod: Manuell applicering

Beskrivning: Pensel, rulle och sprutning.

Frekvens: Åtgång: 180-220 ml/m².

Spädning: 0%

Timing: 1-2. Redo för ytbehandling: ca. 24 timmar.

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Burk metall: 750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 10L, 20L, 120L, 200L, 1000L.

Burk plast (HDPE): 750 ml, 1L, 2,5L, 5L, 10L, 20L, 120L, 200L, 1000L.

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se 5.1 Bruksanvisning.

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se 5.2 Riskbegränsande åtgärder.

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärd

Se 5.3 Redogörelse för sannolika direkta eller indirekta effekter, instruktioner första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se 5.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning.

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se 5.5 Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten under normala lagringsförhållanden.

4.2. Icke yrkesmässig användning (Klass 3). Reg nr 5142

Produkttyp PT 08 - Träskyddsmedel

En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant

Bruksfärdig, lösningsmedelburen träskyddsmedel. För träskyddsbehandling mot träförstörande svamp och missfärgande svamp

För applicering på utomhusträ som inte har kontakt med marken, i enlighet med EN 335-1, användningsklass (UC) 2 och 3

För applicering genom sprutning, pensel och rulle.

Användningsområde

Utomhus

Användarkategori(er)
användning)

Yrkesmässig användare
, Allmänheten (icke yrkesmässig

Målorganismer

Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
Basidiomycetes:	Brunrötesvamp	Hyf (svamp)
Aureobasidium pullulans spp.	Blånadssvamp	Sporer och sporproducerande organ (svamp)
Coriolus versicolor	Sidenticka	Hyf (svamp)

Appliceringsmetod

Metod: Manuell applicering

Beskrivning:

Pensel, rulle och sprutning.

Frekvens: Åtgång: 180-220 ml/m².

Spädning: 0%

Timing:

1-2. Redo för ytbehandling: ca. 24 timmar.

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Burk metall: 750 ml, 1L, 2,5L, 5L.

Burk plast (HDPE): 750 ml, 1L, 2,5L, 5L.

4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Se 5.1 Bruksanvisning.

4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Se 5.2 Riskbegränsande åtgärder.

4.2.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödatgärder

Se 5.3 Redogörelse för sannolika direkta eller indirekta effekter, instruktioner första hjälpen samt nödatgärder för att skydda miljön

4.2.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Se 5.4 Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning.

4.2.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Se 5.5 Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten under normala lagringsförhållanden.

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

För yrkesmässig och icke yrkesmässig användning genom sprutning, pensel och rulle.

Använd inte inomhus, med undantag för externa fönsterkarmar och ytterdörrar.

Temperaturen måste vara över 5 ° C och relativ fuktighet under 80%. Behandlat trä som utsätts för väderpåverkan måste skyddas med en beläggning som kontinuerligt underhålls enligt tillverkarens anvisningar.

Rör om produkten innan användning.

Rengöring av verktyg: lacknafta eller mild tvål och mycket vatten.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Använd produkten bara för träskyddsbehandling.

Behandlat trä skall beläggas med till exempel färg. Det rekommenderas att ytbeläggning underhålls.

Applicera inte produkten på trä eller placera behandlat trä i områden där livsmedel / foder, livsmedelsredskap eller livsmedelsytor kan komma i kontakt med, eller förorenas av produkten eller behandlat virke.

Vid hudkontakt och efter arbetet, tvätta huden med tvål och vatten.

Tvätta händer och ansikte efter applicering och användning av produkten, och innan du äter, dricker eller röker.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder f

ALLMÄNT:

Vid olycksfall, misstänkt exponering eller om du mår dåligt, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten).

Vid förtäring framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten.

Vid ögonkontakt: Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken öppna. Ta bort eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

Vid inandning: Frisk luft. Uppsökläkare om symptomen kvarstår.

Produkten ska inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (vattendrag, sjöar etc.).

Undvik onödiga utsläpp till miljön; särskilt undvika utsläpp till vatten.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Detta material och dess behållare skall tas säkert om hand som farligt avfall.

Varje produkt som samlats in under program som inte återanvändas måste säkert om hand som farligt avfall.

Släng inte önskad produkt i avlopp. Ta hand om förpackningar och oanvända produkter i enlighet med lokala föreskrifter. Om det behövs, konsultera en professionell avfallsaktör eller lokal myndighet.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvaring: Förvara väl tillsluten och skyddad från frost.

I oöppnad förpackning kan produkten förvaras i minst 24 månader.

6. Övrig information

Yrkesmässig användning (klass 2). Reg.nr. 5141

Ikke yrkesmässig användning (klass 3) Reg.nr. 5142