

Tillstånd och upplysning

Villkor för användning av **Delaro SC 325**

Användning och syfte

| Gröda/område/situation | Syfte | Behandlings- utrustning/ metod | Utvecklings- stadium ¹⁾ /säsong (min-max) | Max antal behand- lingar/år | Behandlings- intervall (dygn) | Karens- tid (dygn) ²⁾ | Max dos vid varje behandling | | Ändring ³⁾ |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------|
| | | | | | | | Produkt | Verksamt ämne | |
| Vårkorn, havre | Mot svampangrepp | Bomspruta | 32-61 | 1 | - | 35 | 800 ml/ha | 140 g/ha protiokonazol 120 g/ha trifloxystrobin | |
| Höstkorn | Mot svampangrepp | Bomspruta | 37-61 | 1 | - | 35 | 800 ml/ha | 140 g/ha protiokonazol 120 g/ha trifloxystrobin | |
| Råg, höstrågvetete, höstvetete | Mot svampangrepp | Bomspruta | 37-69 | 1 | - | 35 | 800 ml/ha | 140 g/ha protiokonazol 120 g/ha trifloxystrobin | |
| Vårvetete, vårrågvetete | Mot svampangrepp | Bomspruta | 32-69 | 1 | - | 35 | 800 ml/ha | 140 g/ha protiokonazol 120 g/ha trifloxystrobin | |

Ytterligare villkor

| | Villkor | Anmärkning | Ändring ³⁾ |
|---|---|---|-----------------------|
| Åtgärder för skydd av miljö vid användning av bomspruta | Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av "Hjälpreda för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd vid användning av lantbruksspruta med bom". Användning får endast ske med särskilt avdriftsreducerande utrustning som reducerar avdriften med minst 50 %. Skyddsavstånden i hjälpredan ska läsas i kolumnen för grov duschkvalitet. | Villkoret är till för att skydda vattenlevande organismer. | |
| Personlig skydds- utrustning | Vid hantering av produkten eller sprutvätskan ska skyddshandskar och skyddskläder användas. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | |
| Utformning av spridningsutrustning | Det fordon som används vid spridning av växtskyddsmedlet ska ha tät förarhytt med ventilation. Ventilationen ska ha partikelfilter och kolfilter. Filtren ska bytas och underhållas enligt tillverkarens rekommendation. | Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd. | |

¹ BBCH

² Tid mellan sista behandling och skörd

³ Ändringar sedan förra produktgodkännandet markeras med [X]