

## Bilaga 1 – Villkor för förnyat och/eller ändrat produktgodkännande

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

		Ändring
Produktnamn	Raptol Insekt Effekt	
Registreringsnummer	4574	
Innehavare	W. Neudorff GmbH KG An der Mühle 3 DE-31860 Emmerthal TYSKLAND	
Typ av bekämpningsmedel	Växtskyddsmedel	
Funktion/Produkttyp	IN – Insekticid	
Godkännandet gäller	Från och med 2017-04-01	Till och med 2017-10-31
Produktkod	---	X
Beredningsform	AL -Övriga vätskor för direktapplicering (direktanvändning)	
Förpackningsvillkor	Förpackning om 500 ml eller mindre	

Verksamma ämnen	Halt	Enhet	Ändring
Rapsolja, raffinerad	8,25	g/l	
Pyretriner	0,045	g/l	

### Villkor för användning

		Ändring
Sammanfattning av användningsområdet	Mot insektsangrepp på rumsväxter, köksväxter och trädgårdsväxter.	
Behörighetsklass(er)	3	

### Upplysningar

Beslutet grundar sig på tidigare bedömning.

## Bilaga 2 – Klassificering och märkning

Här redovisas klassificeringen och märkningen vid tidpunkten för produktgodkännandet. Innehavaren av produktgodkännandet ska, utan onödigt dröjsmål, uppdatera klassificeringen och märkningen när så krävs enligt 2 kap. 5 § SFS 2014:425. Innehavaren ska samtidigt underrätta Kemikalieinspektionen om detta.

De uppgifter som har ändrats sedan föregående prövning är markerade med ett [X] till höger på samma rad.

### Ämnen av betydelse för klassificering och märkning

Ämnesnamn	Funktion	Ändring
Rapsolja, raffinerad	Verksamt ämne	
Pyretriner	Verksamt ämne	

### Klassificering

Faroklass och farokategori	Ändring
4.1 Farligt för vattenmiljön, fara för skadliga långtidseffekter - Kategori: Kronisk 2	
2.3 Aerosoler - Kategori 3	

### Märkning

Faroangivelser	Ändring
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning	
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.	X

En eller flera fraser har utgått sedan föregående prövning.

Skyddsangivelser	Ändring
SPe 8 Farligt för bin.	
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.	
SP1 Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare.	
P251 Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.	
P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.	
P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.	
Piktogram och signalord	Ändring
---	---