

## **Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt**



## 4. Godkänd användning

### 4.1. Yrkesmässig och icke yrkesmässig användning: pensel, rulle, sprutning

<b>Produkttyp</b>	PT 08 - Träskyddsmedel		
<b>En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant</b>	För yrkesmässig (behörighetsklass 2) och icke yrkesmässig (behörighetsklass 3) användning.		
Pensel, rulle, sprutning			
<b>Användningsområde</b>	Inomhus , Utomhus Användningsklass (UC) 2 och 3.		
<b>Användarkategori(er)</b>	Yrkesmässig användare , Allmänheten (icke yrkesmässig användning)		
<b>Målorganismer</b>	<b>Vetenskapligt namn</b>	<b>Svenskt namn</b>	<b>Utvecklingsstadium</b>
	Basidiomycetes: Aureobasidium pullulans spp.	Rötsvamp Blånadssvamp	Ingen data Ingen data

#### Appliceringsmetod

**Metod:** Öppet system

#### Beskrivning:

Pensel, rulle, sprutning

**Frekvens:** 180-220 ml/m<sup>2</sup>

**Spädning:** Bruksfärdig  
produkt.%

#### Timing:

1

#### Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Burk, Plast/Belagd Metall: 750 ml  
Burk, Plast/Belagd Metall: 1 L  
Hink, Plast/Belagd Metall: 2.5 L  
Hink, Plast/Belagd Metall: 5 L  
Hink, Plast/Belagd Metall: 20 L  
Tunna, Plast/Belagd Metall: 120 L  
Tunna, Plast/Belagd Metall: 200 L  
IBC behållare, Plast/Belagd Metall: 1000 L

#### 4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Temperaturen måste vara över 5 °C och luftens relativa fuktighet under 80%.

Behandlat trä som utsätts för regn ska slutbehandlas enligt de rekommendationer som medföljer slutbehandlingsprodukten.

#### Torktid:

Hanterbar och redo för övermålning: ca. 24h.

Appliceringsutrustningen rengörs med tvål och vatten.

Rör om produkten noga före användning.

#### 4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Vid hudkontakt och efter arbetet, tvätta huden med tvål och vatten.

Produkten ska inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (vattendrag, sjöar osv).

Undvik onödiga utsläpp i miljön; undvik särskilt utsläpp till vatten.

Använd inte inomhus, med undantag för externa fönsterkarmar och ytterdörrar.

Applicera inte produkten på trä eller placera behandlat trä i områden där livsmedel / foder, livsmedelsredskap eller livsmedelsytor kan komma i kontakt med, eller förorenas av produkten eller behandlat virke.

Behandlat virke ska alltid ytbehandlas och underhållas.

Tvätta händer och ansikte efter applicering och användning av produkten, och innan du äter, dricker eller röker.

**För yrkesmässigt bruk:**

Nyligen behandlat virke ska lagras under tak eller på en hård, ogenomtränglig yta för att förhindra direkt läckage till mark och vatten.

Eventuellt spill samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.

Användning av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) rekommenderas för användare där en riskbedömning av produktens ansökan anger kravet.

**4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgär**

**ALLMÄNT:** Vid olycksfall, misstänkt exponering eller om du mår dåligt, kontakta läkare omedelbart (visa om möjligt etiketten).

**VID FÖRTÄRING:** Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

**VID HUDKONTAKT:** Tvätta huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten.

**VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken öppna. Ta bort eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

**VID INANDNING:** Se till att personen får frisk luft. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

**4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning**

Släng inte oönskad produkt i avloppet.

Förpackning och oanvänd produkt hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.

Vid behov, kontakta en professionell aktör för avfallshantering eller lokal myndighet.

**4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Hållbar i 2 år. Förvaras väl tillsluten och skyddad från frost.

**4.2. Industriell och yrkesmässig användning: doppning, sköljlackering, sprutning**

**Produkttyp** PT 08 - Träskyddsmedel

**En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant**

För industriell och yrkesmässig användning (behörighetsklass 2).

Helautomatiserad doppning, sköljlackering, sprutning.

<b>Användningsområde</b>	Inomhus , Utomhus Användningsklass (UC) 2 och 3.		
<b>Användarkategori(er)</b>	Industriell		
<b>Målorganismer</b>	<b>Vetenskapligt namn</b> Aureobasidium pullulans spp. Basidiomycetes:	<b>Svenskt namn</b> Blånadssvamp  Rötsvamp	<b>Utvecklingsstadium</b> Ingen data  Ingen data

**Appliceringsmetod****Metod:** Öppet system**Beskrivning:**

Helautomatiserad doppning, sköljjackering, sprutning.

Produkten Osmo Träimpregnering WR 4008 Färglös får endast användas i helautomatiserade doppningsprocesser där alla steg i behandlings- och torkningsprocessen är mekaniserade och ingen manuell hantering äger rum, inklusive när de behandlade artiklarna transporteras genom doppkärl till avrinning/torkning och lagring (om de inte redan är torra på ytan innan de flyttas till lagring). Om nödvändigt ska de träartiklar som ska behandlas vara helt fastspända (t.ex. via spännremmar eller fastspänningsanordningar) före behandling och under doppningsprocessen och får inte hanteras manuellt förrän ytan på de behandlade artiklarna är torr.

**Frekvens:** 180-220 ml/m2.**Spädning:** Bruksfärdig produkt. %**Timing:**

1

**Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial**

Hink, Plast/Belagd Metall: 20L,

Tunna, Plast/Belagd Metall: 120L, 200L,

IBC behållare, Plast/Belagd Metall: 1000L.

**4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning**

Temperaturen måste vara över 5 °C och luftens relativa fuktighet under 80%.

Behandlat trä som utsätts för regn ska slutbehandlas enligt de rekommendationer som medföljer slutbehandlingsprodukten.

Torktid: Hanterbar och redo för för övermålning: ca. 24h.

Appliceringsutrustningen rengörs med tvål och vatten.

Rör om produkten noga före användning.

**4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder**

Vid hudkontakt och efter arbetet, tvätta huden med tvål och vatten.

Produkten ska inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (vattendrag, sjöar osv).

Undvik onödiga utsläpp i miljön; undvik särskilt utsläpp till vatten.

Använd inte inomhus, med undantag för externa fönsterkarmar och ytterdörrar.

Applicera inte produkten på trä eller placera behandlat trä i områden där livsmedel / foder, livsmedelsredskap eller livsmedelsytor kan komma i kontakt med, eller förorenas av produkten eller behandlat virke.

Behandlat virke ska alltid ytbehandlas och underhållas.

Tvätta händer och ansikte efter applicering och användning av produkten, och innan du äter, dricker eller röker.

Nyligen behandlat virke ska lagras under tak eller på en hård, ogenomtränglig yta för att förhindra direkta utsläpp till mark och vatten.

Eventuellt spill samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.

Användning av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) rekommenderas för användare där en riskbedömning av produktens ansökan anger kravet.

#### 4.2.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder

**ALLMÄNT:** Vid olycksfall, misstänkt exponering eller om du mår dåligt, kontakta läkare omedelbart (visa om möjligt etiketten).

**VID FÖRTÄRING:** Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

**VID HUDKONTAKT:** Tvätta huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten.

**VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken öppna. Ta bort eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

**VID INANDNING:** Se till att personen får frisk luft. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

#### 4.2.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Släng inte oönskad produkt i avloppet.

Förpackning och oanvänd produkt hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.

Vid behov, konsultera en professionell aktör för avfallshantering eller lokal myndighet.

#### 4.2.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Hållbar i 2 år. Förvaras väl tillsluten och skyddad från frost.

### 4.3. Industriell och yrkesmässig användning: Tryckimpregnering

<b>Produkttyp</b>	PT 08 - Träskyddsmedel		
<b>En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant</b>	För industriell och yrkesmässig användning (behörighetsklass 2).		
Tryckimpregnering			
<b>Användningsområde</b>	Inomhus Användningsklass (UC) 2 och 3.		
<b>Användarkategori(er)</b> användare	Industriell , Yrkesmässig		
<b>Målorganismer</b>	<b>Vetenskapligt namn</b> Basidiomycetes:	<b>Svenskt namn</b> Rötsvamp	<b>Utvecklingsstadium</b> Ingen data
<b>Appliceringsmetod</b>			

<b>Metod:</b>	Slutet system
<b>Beskrivning:</b>	Tryckimpregnering
<b>Frekvens:</b>	39.2-47.0 kg/m <sup>3</sup>
<b>Spädning:</b>	Bruksfärdig produkt. %
<b>Timing:</b>	1

#### Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Tunna, Plast/Belagd Metall: 120L, 200L,

IBC behållare, Plast/Belagd Metall: 1000L

#### 4.3.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Temperaturen måste vara över 5 °C och luftens relativa fuktighet under 80%.

Behandlat trä som utsätts för regn ska slutbehandlas enligt de rekommendationer som medföljer slutbehandlingsprodukten.

Torktid: Hanterbar och redo för för övermålning: ca. 24h.

Appliceringsutrustningen rengörs med tvål och vatten.

Rör om produkten noga före användning.

#### 4.3.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Vid hudkontakt och efter arbetet, tvätta huden med tvål och vatten.

Produkten ska inte användas i omedelbar närhet av vattenmiljön (vattendrag, sjöar osv).

Undvik onödiga utsläpp i miljön; undvik särskilt utsläpp till vatten.

Använd inte inomhus, med undantag för externa fönsterkarmar och ytterdörrar.

Applícera inte produkten på trä eller placera behandlat trä i områden där livsmedel / foder, livsmedelsredskap eller livsmedelsytor kan komma i kontakt med, eller förorenas av produkten eller behandlat virke.

Behandlat virke ska alltid ytbehandlas och underhållas.

Tvätta händer och ansikte efter applicering och användning av produkten, och innan du äter, dricker eller röker.

Nyligen behandlat virke ska lagras under tak eller på en hård, ogenomtränglig yta för att förhindra direkta utsläpp till mark och vatten.

Eventuellt spill samlas upp för återanvändning eller bortskaffande.

Användning av lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) rekommenderas för användare där en riskbedömning av produktens ansökan anger kravet

#### **4.3.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder**

**ALLMÄNT:** Vid olycksfall, misstänkt exponering eller om du mår dåligt, kontakta omedelbart läkare (visa om möjligt etiketten).

**VID FÖRTÄRING:** Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

**VID HUDKONTAKT:** Tvätta huden omedelbart med tvål och rikliga mängder vatten.

**VID KONTAKT MED ÖGONEN:** Skölj genast med vatten (helst med ögondusch) i minst 5 minuter. Håll ögonlocken öppna. Ta bort eventuella kontaktlinser. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

**VID INANDNING:** Se till att personen får frisk luft. Uppsök läkare om symptomen kvarstår.

#### **4.3.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning**

Släng inte önskad produkt i avloppet.

Förpackning och oanvänd produkt hanteras i enlighet med lokala föreskrifter.

Vid behov, konsultera en professionell aktör för avfallshantering eller lokal myndighet.

#### **4.3.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Hållbar i 2 år. Förvaras väl tillsluten och skyddad från frost.

## **5. Allmänna villkor för användning**

### **5.1. Bruksanvisning**

Se anvisningarna i "Godkända användningar"

### **5.2. Riskbegränsande åtgärder**

Se anvisningarna i "Godkända användningar"

### **5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödgärder**

Se anvisningarna i "Godkända användningar"

### **5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning**

Se anvisningarna i "Godkända användningar"

### **5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden**

Se anvisningarna i "Godkända användningar"

## **6. Övrig information**

Reg. nr: 5304

Behörighetsklass 2 - Yrkesmässig och industriell användning

Behörighetsklass 3 - Icke yrkesmässig användning