

Sammanfattning av produkttegenskaper för en biocidprodukt

1. Administrativa uppgifter

1.1. Produktens handelsnamn

Marknadsområde Sverige Handelsnamn Grundolja Trä

1.2. Innehavare av produktgodkännande

Godkännandennummer SE-0013964-0000
 Datum för godkännande 2016-05-10
 Utgångsdatum för godkännande 2020-03-31
 Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet
 Namn Tikkurila Oyj
 Adress Kuninkaalantie 1 P.O.Box 53 FI-01301 Vantaa Finland

1.3. Tillverkare av produkten

Tillverkarens namn Tikkurila Oyj
 Tillverkarens adress Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Finland
 Tillverkningsställe(n) Kuninkaalantie 1 FI-01301 Vantaa Finland
 uL.Mościckiego 23 39-200 DEBICA, Polen

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Tillverkarens namn Troy Corporation
 Tillverkarens adress 8 Vreeland Road, Florham Park, New Jersey NJ 07932 Florham Park Förenta staterna
 Tillverkningsställe(n) One Avenue L, Newark, New Jersey NJ 07105 Newark Förenta staterna
 Tillverkarens namn Troy Chemical Europe BV
 Tillverkarens adress Uiverlaan 12E, Maassluis 3145 XN Maassluis Nederländerna
 Tillverkningsställe(n) Industriepark 23, Horhausen D-56593 Horhausen Tyskland
 Tillverkarens namn Janssen PMP, a division of Janssen Pharmaceutica NV
 Tillverkarens adress Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgien
 Tillverkningsställe(n) North Area of Dongsha Chem-Zone 215600 Zhangjiagang Kina

2. Produktens sammansättning och formulering

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

BAS-nummer	EG-nummer	CAS-nummer	Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	Innehåll (%)
39	259-627-5	55406-53-6	3-jodo-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)		Verksamt ämne	0.3
48	262-104-4	60207-90-1	1-[[[2-(2,4-diklorofenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]metyl]-1H-1,2,4-triazol (Propikonazol)		Verksamt ämne	0.9

Vattenbaserad (bruksfärdig)

3. Faro- och skyddsangivelser

3.1. Klassificering

Aquatic Chronic 3

3.2. Märkning

Piktogram

Inte definierat

Faroangivelse

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
 Innehåller propikonazol, 3-jodo-2-propynylbutylkarbamat, 1,2-benzisotazol-3H(2H)-on . Kan orsaka allergisk reaktion.

Skyddsangivelse

Undvik utsläpp till miljön.
 Innehållet lämnas till godkänd avfallsanläggning .

4. Godkänd användning

4.1. Icke-yrkesmässig - Pensel/roller (inomhus och utomhus)

Produkttyp	PT 8 - Träskyddsmedel		
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Icke yrkesverksamma. Appliceringsmetod: Pensel/roller		
Funktion: Förebyggande			
Användningsområde	Inomhus , Utomhus		
antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.	Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som		
Användarkategori(er)	Allmänheten (icke yrkesmässig användning)		
Målorganismer	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
	ingen uppgift	Rötsvamp	ej tillämpligt
	ingen uppgift	Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	ej tillämpligt
Appliceringsmetod			
Metod:	Pensling (eller roller)		
Beskrivning:	Applisering med pensel Applisering med roller		
Dos:	Vid applisering mot blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applisering av produkten 80–160 g/m ² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringsar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m ² .		
Spädning:	0%		
Timing:	1–2 appliceringsar		
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial			
Typ	Material	Storlek	
Behållare	Belagd metall eller HDPE	Upp till 5 liter	
Beskrivning	-		
Säkerhet	-		

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Ej tillämpligt

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applisering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÄLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applisering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.1.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärd

Ej tillämpligt

4.1.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Töm inte i avloppet. Förorener inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

4.1.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

4.2. Icke-yrkesmässig - Sprutning (inomhus och utomhus)

Produkttyp	PT 8 - Träskyddsmedel		
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Användarkategori: Icke-yrkesanvändare Appliceringsmetod: Sprutning		
Funktion: Förebyggande			
Användningsområde	Inomhus , Utomhus		
antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.	Godkännande är beviljat för användningsklass 2 och användningsklass 3. Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som		
Användarkategori(er)	Allmänheten (icke yrkesmässig användning)		
Målorganismer	Vetenskapligt namn	Svenskt namn	Utvecklingsstadium
	ingen uppgift	Rötsvamp	ej tillämpligt
	ingen uppgift	Svamp som förändrar utseendet på trä (blånadssvamp, mögel)	ej tillämpligt
Appliceringsmetod			
Metod:	Sprutning		
Beskrivning:	Applisering med spruta		

Dos: Vid applicering mot blånad, rötsvamp och mögel är godkänd applicering av produkten 80–160 g/m² vilket kan uppnås med 1–2 appliceringar. Säkerställ alltid att mängden produkt som appliceras inte överstiger 160 g/m².

Spädning: 0%

Timing: 1–2 appliceringar

Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial

Typ	Material	Storlek
Behållare	Belagd metall eller HDPE	Upp till 5 liter

Beskrivning

-

Säkerhet

-

4.2.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

Ej tillämpligt

4.2.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

Förvaras utom räckhåll för barn.

Andas inte in ånga och spray.

Hantera produkten och torka nybehandlat trä i områden med god ventilation.

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt

FÖRORENA INTE LIVSMEDEL, BESTICK ELLER YTOR SOM KOMMER I KONTAKT MED LIVSMEDEL.

Töm inte i avloppet.

Se till att inte förorena växtligheten vid behandling på plats, och täck över akvarier och fiskdammar innan applicering.

OSKYDDADE PERSONER OCH DJUR SKA HÅLLAS BORTA FRÅN BEHANDLADE OMRÅDEN I 48 TIMMAR ELLER TILLS YTORNA HAR TORKAT.

TÄCK ALLA VATTENTANKAR före applicering.

Farligt för fladdermöss. Kontakta ansvarig myndighet innan behandling av konstruktioner som används av fladdermöss.

4.2.3. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödgärder

Ej tillämpligt

4.2.4. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

Materialet och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt. Töm inte i avloppet.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare

4.2.5. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Ej tillämpligt

5. Allmänna villkor för användning

5.1. Bruksanvisning

Produkten är avsedd för trä som inte är i kontakt med marken, men som antingen är väderutsatt eller skyddat mot väder men ofta utsatt för väta.

Behandlat trä får inte användas utomhus där det är i kontakt med marken och ständigt utsätts för väta eller är i ständig kontakt med sött eller salt vatten.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Behandlat trä ska övermålas (totalt minst 240 ml/m², uppnås genom 1–3 appliceringar, eller minsta torrfilmstjocklek på totalt 100 µm, uppnås genom 1–3 appliceringar) i situationer där det kan utsättas för vädergrånad. Övermålningen bör ske antingen före användningen av behandlat trä i situationer där det utsätts för vädergrånad, eller vid behandling på plats innan det utsätts för vädergrånad (t.ex. nederbörd). Produkten som används för övermålning får inte innehålla fungicid med triazol.

TVÄTTA HÄNDERNA OCH EXPONERAD HUD före mätider och efter användning.

FÖRVARAS PÅ SÄKERT STÄLLE.

Förorena inte mark, yt- och grundvatten eller vattendrag med kemikalier eller använda behållare.

3-JODO-2-PROPYNYL-N-BUTYLKARBAMAT är en karbamatförening som har en svag kolinesterashämmande verkan. FÅR INTE ANVÄNDAS om läkare tillåter att inte arbeta med kolinesterashämmande föreningar.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödgärder f

Vid hudkontakt: Ta av alla förorenade kläder och tvätta huden med mycket vatten och tvål. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppstår.

Vid förtäring: Framkalla inte kräkning såvida det inte beordras av medicinsk personal. Om kräkning uppkommer ska huvudet hållas så lågt att uppkastningar inte kommer ner i lungorna. Sök läkare. Vid inandning: Ta ut personen i friska luften. Håll personen varm och i vila. Ge konstgjord andning om andningen är oregelbunden om personen får andningsuppehåll. Kontakta läkare om symtomen är allvariga eller långvariga. Om personen är medvetslös, lägg denna i stabilt sidoläge och kontakta läkare omedelbart.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

-

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Förvara produkten i tättslutande originalbehållare.

Hållbarhet minst 18 månader

6. Övrig information

Registreringsnummer 5237.